

# CHZ963Y高压电动焊接平板闸阀

产品名称	CHZ963Y高压电动焊接平板闸阀
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:CHZ963Y
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

## 产品详情

产品名称 ZF943Y、ZF963Y、ZF983Y高压平板闸阀 产品型号 ZF943Y、ZF963Y、ZF983Y  
公称口径 DN25-200 压力范围 16-42MPa 阀体材质 铸钢、锻钢、不锈钢

CHZ963Y高压电动焊接平板闸阀概述：

ZF系列ZF系列ZF543Y/ZF563Y/ZF583Y注水阀均为高压平板闸阀。结构合理，密封可靠，操作轻便。密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。尤其适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。

CHZ963Y高压电动焊接平板闸阀产品采用标准：

设计标准	GB/T5298、API6D	
结构长度	法兰	GB/T 12221、JB/T 5298
	焊接	GB/T 15188.1
连接法兰	GB/T9113、JB/T 79 ANSI 16.5a	

对焊端	GB/T 12224
-----	------------

试验和检验	GB/T 3927、JB/T 9092
-------	---------------------

CHZ963Y高压电动焊接平板闸阀产品性能规范：

适用范围	PN10.0 ~ 42.0MPa	DN25 ~ 200mm
------	------------------	--------------

适用温度	-29 ~ 121
------	-----------

适用介质	普通型	石油、天然气、成油品、水等

抗硫型	含H <sub>2</sub> S、CO <sub>2</sub> 的石油、天然气等
-----	--

连接形式	法兰端、焊接端、卡箍端
------	-------------

驱动方式	手动、电动、气动等
------	-----------

### 一、CHZ963Y高压电动焊接平板闸阀 二 结构特征与工作原理

- 1、采用浮动阀座，双向启闭，密封可靠，启闭灵活。
- 2、闸板下部开有导流孔，并给予精密导向，同时密封部均喷焊硬质合金，耐冲蚀。
- 3、阀体承载能力高，通道为直通式，全开时，与闸板导流孔相贯通和直管相似，流阻很小。阀杆处采用复合填料，多重密封，使得密封可靠，摩擦力小。
- 4、关闭阀门时，顺时针转动手轮，闸板下移至底部，由于介质压强的作用，将进口端密封座推向闸板方向。形成较大的密封比压，从而形成\*.\*道密封。同时，将闸板压向出口端密封座上，成为双重密封。
- 5、由于采用双重密封，所以可在不影响管道工作的情况下更换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。

6、开启闸板时，逆时针旋转手轮，闸板上移，导流孔与通道

孔相贯通。随着闸板的上升，贯通孔逐渐加大，至极限位置时，导流孔与通道孔相重合，此时全开。