

ul94水平垂直燃烧仪JAY-65B 水平垂直燃烧试验仪 现

产品名称	ul94水平垂直燃烧仪JAY-65B 水平垂直燃烧试验仪 现
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-65B 规格:50W&500W 货期:现货
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

水平垂直燃烧试验仪

JAY-65B

一、产品概述：

水平垂直燃烧试验装置系列产品是根据UL94、GB2408-2008、GB/T5169-14(IEC60695-11-2)《1KW标称预混合型火焰设备、确认试验方法和导则》、IEC60695-11-3(5VA、5VB级材料,火焰功率:500W)、IEC60695-11-4(V-1级材料,火焰功率:50W)、GB/T5169-16(IEC60695-11-10)《50W火焰试验方法》、GB/T5169-17(IEC60695-11-20)《500W火焰试验方法》、GB5169.15、GB11020、等标准的相关条款要求而设计制造的,模拟电工电子产品周围发生着火时早期阶段火焰的影响,以便通过模拟技术评定着火危险程度。主要用于对塑料及其他非金属材料部件样品、固体材料和按ISO845的方法测定时视在密度不小于250kg/m³的泡沫塑料的相对燃烧特性进行水平、垂直可燃性试验。

本产品采用先进的PLC智能控制系统,触摸屏人性化的操作界面,且带有遥控无线感应远程操作,使记录更加准确;采用积分式进气点火系统,燃烧延时仅0.1秒,确保气体的充分燃烧时间;黑色背景,多功能火焰量规,火焰调节工作变得简单;箱体全不锈钢,观察窗口大;原装进口热电偶导温控制,外形美观;集多项国内外同类产品的优点,性能稳定,操作方便。

二、规格及技术参数

规格	50W&500W
符合标准	IEC60695、GB5169、UL94、UL498、UL1363、UL498A和UL817
电 源	220V 50HZ
操作系统	三菱PLC控制，威伦7寸彩色触摸屏操作
燃烧器	直径9.5mm ± 0.5mm，长度100mm
燃烧角度	0°、20°、45°可调
火焰高度	20mm ~ 125mm ± 1mm可调
计时装置	9999X0.1s可预置
热电偶	采用原装进口 0.5mm铠装不锈钢护套K型热电偶
测温距离	10 ± 1mm/55 ± 1mm
温度检测	MAX 1100 ° C
气体流量	105 ± 10 ml/min及965 ± 30ml/min可调，精度1%
水柱高度	高度差小于10mm