

沧海高压卡箍式注水闸阀CHZF583Y

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 沧海高压卡箍式注水闸阀CHZF583Y |
| 公司名称 | 浙江沧海阀门科技股份有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:沧海阀门 型号:ZF583Y |
| 公司地址 | 浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191 |
| 联系电话 | 0577-67357191 18005777191 |

产品详情

CHZF583Y高压卡箍式注水闸阀概述：

ZF系列ZF系列ZF543Y/ZF563Y/ZF583Y注水阀均为高压平板闸阀。结构合理，密封可靠，操作轻便。密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。尤其适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。

CHZF583Y高压卡箍式注水闸阀产品采用标准：

| | |
|------|----------------|
| 设计标准 | GB/T5298、API6D |
|------|----------------|

| | | |
|------|----|----------------------|
| 结构长度 | 法兰 | GB/T 12221、JB/T 5298 |
|------|----|----------------------|

| | |
|----|--------------|
| 焊接 | GB/T 15188.1 |
|----|--------------|

| | |
|------|-----------------------------|
| 连接法兰 | GB/T9113、JB/T 79 ANSI 16.5a |
|------|-----------------------------|

| | |
|-----|------------|
| 对焊端 | GB/T 12224 |
|-----|------------|

试验和检验

GB/T3927、JB/T 9092

CHZF583Y高压卡箍平板闸阀

产品性能规范：

适用范围

PN10.0 ~ 42.0MPa

DN25 ~ 200mm

适用温度

-29 ~ 121

适用介质

普通型

石油、天然气、成油品、水等

抗硫型

含H₂S、CO₂的石油、天然气等

连接形式

法兰端、焊接端、卡箍端

驱动方式