

定压放气阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	定压放气阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	型号:DYF-50 压力:35MPA
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

本产品是公司参照API及有关标准进行优化设计而成，其机构新颖，性能可靠。常用于电潜泵套管压力调节，套管气通过放气阀排入输油（气）管汇，以控制合理的电泵吸入口沉没度，防止潜油电泵因气锁现象而导致的欠载停泵，保证电泵正常运行，提高泵的效率。同时预留有活动液面测试接口。该产品阀座与阀杆密封面均采用硬质合金堆焊技术，起到耐磨、耐腐、耐温的作用；主体采用塑形材料，经调质后，保证了阀门整体承受大的压力；定压排气元件经特殊处理，借助流量计对套管油、气超压后进行排压。

规范级别：PSL1-3

材料级别：AA-FF

性能级别：PR1-2

温度级别：PU-29 ~ 121

公称压力（PN）：13.8MPa ~ 138.0MPa

公称通径(DN)：46mm ~ 103mm (113/16 ~ 41/16)

密封半球：密封半球与阀座形成密封，当油、气压力大于弹簧力时，推开密封半球开始泄压，当气压力小于弹簧力时，弹簧回弹，密封半球和阀座再次形成密封，关闭管线；阀体：装载包容各个零部件；进

口压帽：它的作用是用来压紧阀座；卡箍头：与管线流程相连。三、技术参数外形尺寸：318*206mm；
进口端连接形式：卡箍式；出口端连接形式：卡箍式；额定工作压力：35MPa；压力可调范围：0-3MPa
；