

耐磨损 易脱模PA66 101L美国杜邦 经润滑 Pa66 101I 电气性能佳

产品名称	耐磨损 易脱模PA66 101L美国杜邦 经润滑 Pa66 101I 电气性能佳
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

耐磨损 易脱模PA66 101L美国杜邦 经润滑 Pa66 101I 电气性能佳

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种，因其结晶度高，故其刚性、耐热性都较高。

1.??PA66 101L???? ??? ??? ??????

??:??/???????.???????????????

2.??PA66 101F????? ??? ??? ?????? ??????

3.??PA66 ST801????? ?????? ?????

??:??/???????.???????????????????????????????

4.??PA66 ST801A????? ?????? ?????

5.??PA66 FE5171????? ??? ?33%??

6.??PA66 70G33L????? ?33%?? ??? ??????

??????/???????.???????????????????????????????

