

兵器室防护门 厦门龙岩双锁甲级防盗门厂家 GB17565-2007

产品名称	兵器室防护门 厦门龙岩双锁甲级防盗门厂家 GB17565-2007
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4900.00/个
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 型号规格:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

枪弹库双锁防爆门、兵器室防护门：

- 外观：表面静电粉末喷塑及转印，美观牢固耐久，提供各种颜色可供选择；
门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；
- 板材及材质：板材材质选用冷轧钢板；
板材厚度：门框选用 2.0mm 冷轧钢板；门板采用宝钢冷轧钢板，板材厚度 2mm，内填充高度有机物。
- 主要技术参数：甲级，门扇厚度 70mm；门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。门框的宽度、高度均符合 GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定；单门 2.1mm*0.9mm
外形尺寸：无；防盗性能：通过国家规定的破坏性能试验、软冲击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验，通过外观尺寸检查、表面处理检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测，安全等级达到 GB17565-2007。库门结构：库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；库门门体和上面、左右之间的间隙不大于 2.5mm，与底部之间的间隙不大于 5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm 实心门栓，左右两侧面各 4 个门栓，上、下面各 2 个门栓，伸出长度为 40mm，门铰链全钢门铰链。机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于 147N 的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于 30N 的力作用下，即可将门扇锁住或打开。
- 锁具：
采用联控电机锁+指纹锁联网联控开启；应急状态下可用机械钥匙锁可单独开门。
驱动方式：电机离合器驱动；工作电压：DC 5-6V；
功能：门磁信号、主锁舌信号、锁芯转动信号、电机控制。

