

壁挂式24芯ODF单元箱

产品名称	壁挂式24芯ODF单元箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	60.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

壁挂式24芯ODF单元箱结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺,光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质,轻便灵活,又结实壁挂式24芯ODF单元箱。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上壁挂式24芯ODF单元箱。

既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元,壁挂式24芯ODF单元箱音频配线单元同装在一个机柜/架内构成综合配线架。壁挂式24芯ODF单元箱具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,壁挂式24芯ODF单元箱调线功能和跳纤存储,光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。

光纤配线架根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体

上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架可直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。

机架式配线架又分为两种,一种是固定配置的配线架,光纤耦合器被直接固定在机箱上;另一种采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,便于网络的调整和扩展。

设备特点

标准单元尺寸

19英寸宽度,既可装入配线架机柜,也可该做壁挂安装。

光配线产品,塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔)。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔)。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型,阻燃,强度高,舒缓老化时间长等。

特点

1,模块化设计,单元箱集光纤熔接,盘储,配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足离架或在架操作使用;

2,光缆,尾纤,跳线的管理层次清晰,有良好的可操作性;可适用安装 FC,SC 等多种适配器;

3,工作温度：-5 ~40 ,相对湿度： 85% (30 时) ,大气压力：70~106Kpa ;

4,标称工作波长：850nm,1310nm ,1550nm ;

5,插入损耗： 0.5dB ;

6,回波损耗：PC 40dB,UPC 50dB,APC 60dB ;

7：抗电强度： 3KV(DC)/1min 不击穿,无飞弧 ;

8,绝缘电阻： 1000M /500V(DC) ;

9,寿命： 1000 次。