

## 72芯ODF单元箱生产厂家

产品名称	72芯ODF单元箱生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	90.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

72芯ODF单元箱生产厂家采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实72芯ODF单元箱生产厂家具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能72芯ODF单元箱生产厂家,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量.

72芯ODF单元箱生产厂家产品规格:光纤ODF配线架24芯/48芯/72芯/96芯/144芯

72芯ODF单元箱生产厂家实际上ODF配线架应该归类到终端盒一类,而不是归类到配线架一类。

光纤配线架根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架可直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。

机架式配线架又分为两种,一种是固定配置的配线架,光纤耦合器被直接固定在机箱上;另一种采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,便于网络的调整和扩展。

## 设备特点

### 标准单元尺寸

19英寸宽度,既可装入配线架机柜,也可该做壁挂安装。

光配线产品,塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔)。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔)。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型,阻燃,强度高,舒缓老化时间长等。

## 特点

1,模块化设计,单元箱集光纤熔接,盘储,配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足离架或在架操作使用;

2,光缆,尾纤,跳线的管理层次清晰,有良好的可操作性;可适用安装FC,SC等多种适配器;

3,工作温度: -5 ~40 ,相对湿度: 85% (30 时) ,大气压力: 70~106Kpa;

4,标称工作波长: 850nm,1310nm,1550nm;

5,插入损耗: 0.5dB;

6,回波损耗: PC 40dB,UPC 50dB,APC 60dB;

7: 抗电强度: 3KV(DC)/1min 不击穿,无飞弧;

8,绝缘电阻: 1000M /500V(DC);

9,寿命: 1000 次。