

## 36芯ODF单元箱子框箱价格

产品名称	36芯ODF单元箱子框箱价格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	75.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

36芯ODF单元箱子框箱价格ODF单元箱是一种经过高密度,大容量设计的产品,具有外型美观大方,36芯ODF单元箱子框箱价格分配合理,便于查找,管理容易,安装方便及良好的操作性等特点。36芯ODF单元箱子框箱价格ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、36芯ODF单元箱子框箱价格调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。36芯ODF单元箱子框箱价格

1.标准单元结构尺寸，19英寸宽度，36芯ODF单元箱子框箱价格既可装入配线架机柜，也可以做壁挂安装。

2.工艺\*\*\*结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，36芯ODF单元箱子框箱价格光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料

材质，轻便灵活，又结实\*\*\*。36芯ODF单元箱子框箱价格大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。

3.既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。

具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储光缆纤芯和尾纤的存

储和保护功能等。

光纤配线架根据结构的不同可分为壁挂式和机架式。壁挂式光纤配线架可直接固定于墙体上,一般为箱体结构,适用于光缆条数和光纤芯数都较小的场所。机架式光纤配线架可直接安装在标准机柜中,适用于较大规模的光纤网络。

机架式配线架又分为两种,一种是固定配置的配线架,光纤耦合器被直接固定在机箱上；另一种采用模块化设计,用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块,便于网络的调整和扩展。

设备特点

标准单元尺寸

19英寸宽度,既可装入配线架机柜,也可该做壁挂安装。

光配线产品,塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内部,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔)

。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内部,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔)

。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型,阻燃,强度高,舒缓老化时间长等。

## 特点

1,模块化设计,单元箱集光纤熔接,盘储,配线为一体,每个熔配模块可单独抽出,满足离架或在架操作使用;

2,光缆,尾纤,跳线的管理层次清晰,有良好的可操作性;可适用安装FC,SC等多种适配器;

3,工作温度: -5 ~40 ,相对湿度: 85% (30 时),大气压力: 70~106Kpa;

4,标称工作波长: 850nm,1310nm,1550nm;

5,插入损耗: 0.5dB;

6,回波损耗: PC 40dB,UPC 50dB,APC 60dB;

7: 抗电强度: 3KV(DC)/1min 不击穿,无飞弧;

8,绝缘电阻: 1000M /500V(DC);

9,寿命: 1000 次。