

30KW自耦减压起动柜 粉碎机降压控制柜

产品名称	30KW自耦减压起动柜 粉碎机降压控制柜
公司名称	乐清市飞诺电气有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:飞诺 型号:30KW 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇坭后村（注册地址）
联系电话	18058388027

产品详情

自耦减压起动柜产品用途：XJ01系列自耦减压起动控制箱适用于交流电压380V，频率50HZ，功率11KW-500KW有三相鼠型感应电动机，作为降压起动及停止之用。工作原理用自耦变压器降压法，降低电压、输出大电流来当电动机起动机起动时大电流对输电网络的影响，并具有对电动机缺相、过载等保护功能。一、起动性能自耦减压启动柜起动电动机时，电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的34倍，其起动时间为2分钟（包括一次或连续数次起动时间的总和），若连续起动时间98总和已达2分钟，则起动的冷却时间应不少于4小时才能再次起动，因此本产品仅作长时间歇起动之用，不适宜在频繁操作条件下使用

产品用途：XJ01系列自耦减压起动控制箱适用于交流电压380V，频率50HZ，功率11KW-500KW有三相鼠型感应电动机，作为降压起动及停止之用。工作原理用自耦变压器降压法，降低电压、输出大电流来当电动机起动机起动时大电流对输电网络的影响，并具有对电动机缺相、过载等保护功能。

起动性能

本产品起动电机时，电源进线的起动电流，不得超过电动机额定起动电流的4-5倍。若连续数次起动时间的总和已超过所规定而发热，变压器应冷却后方能再继续起动工作。因此，本产品仅作长时间歇起动之用，严禁在频繁起动操作条件下使用。

【新品推广】：全智能可控硅全时在线一体式软起动柜/中文软起动器/旁路交流型软起动柜，变频器/变频调速节能控制柜、恒压供水，自耦变压器/自耦降压起动柜，星三角/直接起动控制箱柜，频敏变阻器（柜）/液阻柜，交流接触器等

380V 440V 660V 1140V非标可以定做