

浮筒滌水器(图) 自浮式

产品名称	浮筒滌水器(图) 自浮式
公司名称	宜兴市海承环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 结构形式:自浮式 滌水量:0-600 (m3/h)
公司地址	中国 江苏 宜兴市 和桥工业园 , 南高头57号
联系电话	86 0510 87829826 15852683008

产品详情

是否提供加工定制	是	结构形式	自浮式
滌水量	0-600 (m3/h)	型号	FT

ft型浮筒旋转式滌水器

ft型浮筒旋转式滌水器是一种自动化程度较高的水处理设备，用于序批式活性污泥处理法-sbr法处理城市污水在我国已获推广，其核心部分装备-滌水器在工艺中显得尤为重要。我公司在引进吸收了同行业先进技术的基础上，研制开发了多种适用的新型滌水器，分别适用于小、中、型sbr、cass池。

一、主要工艺流程如下：

sbr、cass池内进水、风机曝气、污泥沉淀、滌水器滌水(1hr)

- 1、设备主体采用u型旋转支撑，各个部件均采用不锈钢制作，配合紧凑、运转平稳。
- 2、浮筒采用浮动设计，能根据池内水位不断变化而始终保持滌水层处水深度不变，达到滌水的最佳效果。
- 3、设备运行时滌水速度均匀、水面平稳无波动、主体动力无噪音、滌水完毕能随着水位的不断升高而不断上浮。
- 4、水下旋转部分采用机旋转械装置,能保证滌水器旋转部分长期运转而不老化断裂。
- 5、设备主体没有采用任何橡胶件制作，使用寿命长。

6、设备正常运行时能通过电动阀门对滗水范围在0至最大滗水深度之间作随意调整。

二、主要技术参数：

型号	预埋管 (mm)	出水堰长度 (mm)	过水流速 (l/ms)	处理水量 (t/h)	滗水深度 (mm)
ft -25	dn100	1300	30	0 ~ 25	0-3000
ft -50	dn100	1300	30	0 ~ 50	0-3000
ft -100	dn150	1300	30	0 ~ 100	0-3000
ft -200	dn200	2000	30	0 ~ 200	0-3000
ft -300	dn250	2500	30	0 ~ 300	0-3000
ft -400	dn300	2500	30	0 ~ 400	0-3000
ft -500	dn350	3000	30	0 ~ 500	0-3000
ft -600	dn400	3000	30	0 ~ 600	0-3000

三、工作原理

ft型旋转式滗水器由集水堰槽、旋转浮筒、及旋转法兰等组成。浮筒带动集水堰槽及排水支管绕滗水主管旋转，从而使滗水堰口上下弧形运动，达到滗出上清液的目的。

四、设备主要优点：

- 1、水下旋转部分采用机械旋转装置。
- 2、设备主体没有采用任何橡胶件。
- 3、滗水完毕能依靠自身浮力上浮。

五、定货须知：

订货时用户单位需提供相应的土建预埋件，及标高尺寸。

也可以根据用户提供的要求定制。

以上设备可以根据用户要求，由我方提供土建预埋件尺寸图。

六、用户业绩

山东省日照岚北港污水处理厂 ft-50 1台

江苏丹阳 丹徒城市污水处里站 ft-100 1台

江苏杭州建德市顺发化工助剂有限公司 ft-50 2台

安徽省阜阳市国印粮油食品有限公司 ft-100 2台

四川省宜宾市翠屏区久顺肉食品加工厂 ft-50 1台

福建福州百事可乐饮料有限公司 ft-25 1台

辽宁省开原市赢德肉禽有限公司 ft200 1台

四川省重庆市垫江启昌食品有限公司 ft-80 1台

四川四川威士特生化科技有限公司 ft-50 2台

江苏海门南通天坤化工有限公司 ft-100 1台

河北河北碧雪水净化设备有限公司 ft-50 1台

福建省福建古杉生物柴油有限公司 ft-120 1台

北京怀柔区雁栖经济开发区玛氏中国食品有限公司ft-50 1台

查阅更多详细资料，请登陆www.chinahchb.com www.jshchb.com