

中孚|抗腐蚀性强 咸阳L CKD 150 重负荷工业齿轮油

产品名称	中孚 抗腐蚀性强 咸阳L CKD 150 重负荷工业齿轮油
公司名称	中孚（天津）润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区西翟庄镇安家庄村津王路东侧
联系电话	15822720001 15822720001

产品详情

1.减少摩擦

假如将两块表面磨光的钢块叠放在一起.置于水平面上。当用一定大小的力拉动上面的钢块时，两个钢块之间会产生滑动。

2.减小磨损

润滑剂通过介入两个接触表面间.防止微凸体接触或使其化而减小表面磨损。

3.带走热量

润滑剂的另一个功能是带走热量。即使润滑良好.机器零件也会因为摩擦作用产生一定的热量。流过零件表面的润滑油能吸收并带走这些热。

4.除污物 ^

合理使用润滑剂能够防止外部物质或污物进入轴承内部，损坏轴承和轴颈表面。轴承充满润滑脂后.多出的润滑脂从轴承端部溢出，在轴的周围就可形成密封。

5.防止生锈和腐蚀

当铁质表面受到湿气作用而形成氧化铁时,就发生了生锈。任何金属受到酸的作用而生成金属盐,就发生了腐蚀。这两种情况下,金属表面都受到了损坏。

6.传递流体动力

一种常用的传递功率或力的方法就是借助压缩气体(例如压缩空气)或液体(例如水、石油基油、合成液或某种液体的组合)驱动缸内柱塞或活塞。

分散剂使不溶物凝聚在一起,以便在循环时由过滤器除去。在从冷到热的温度环境中,可以添加粘度指数(VI)改进剂。这些添加剂是长的有机分子,在寒冷的条件下会聚在一起,而在较热的环境下会散开。

这个过程改变了油的粘度,使它在寒冷条件下可以更好地流动,同时仍保持其高温特性。添加剂的问题是它们可以被消耗掉,并且为了使它们恢复到足够的水平,通常必须更换机油量。

润滑剂的作用

一:察看油流法。

取两只量杯,此中一个盛有待检查的机油,另一只空放在桌面上,将盛满机油的量杯抬高离开桌面30—40cm并倾斜,让机油慢慢流到空杯中,察看其活动状况,质量好的机油油流应该是细长、平均、绵延不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说机油已变质。

二:手捻法。

将机油捻在大拇指与食指之间重复研磨,较好的机油手感触有光滑性、磨屑少、无摩擦,若感触手指之间有较大的砂粒,表明机油内杂质多,不可以再用,应更换新机油。

三:光照法。

在气候明朗的日子,用光滑油检查棒撩起机油,与程度面成45度角。比较阳光,察看机油油滴状况,在阳光照射下,可明晰地看到机油中无磨屑为精良,可持续运用,若磨屑过多, L-CKD 150 重负荷工业齿轮油,应更换机油。

四：油滴痕迹法。

取一张洁净的白色滤试纸，滴油数滴在滤试纸上，待机油渗漏后，若表面有黑色粉末，用手触摸有壅闭感，则阐明机油理面杂质已好多；好的机油无粉末，用手摸上去干而润滑，且呈黄色痕迹。

中孚|抗腐蚀性强-咸阳L-CKD 150 重负荷工业齿轮油由中孚（天津）润滑科技有限公司提供。中孚（天津）润滑科技有限公司位于天津市静海区西翟庄镇安家庄村津王路东侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中孚在润滑油（脂）中享有良好的声誉。中孚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中孚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。