

农业软管灌装机 软管灌装机 中环智能机械

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 农业软管灌装机 软管灌装机 中环智能机械 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

防晒隔离乳液软管灌装封尾机

ZHF-100YC清爽防晒隔离乳液软管灌装封尾机

清爽防晒隔离乳液防晒黑，药品软管灌装机，抗光老，为肌肤提供全波段的卓效防护！全波段卓效防护，专研麦色滤(Mexoryl)防晒体系，真实全波段防护；卓效阻击光老化，持续使用肌肤更显年轻。防晒伤，防晒黑，防晒斑，防晒老；质地清爽不闷痘；不添加任何香料与色素，不油腻不闷痘。添加法国蔷薇提取物&维生素E，舒缓成膜快；敏感肌同样适用。

主要特点:ZHF-100YC科颜氏清爽防晒隔离乳液软管灌装封尾机采用好用变频调速。瑞士生产的热风发生器，为塑料软管尾部热熔确保稳定的热源。环形加热器，对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温，使尾部受热均匀.实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观.色标定位。适用范围：用于制药（药膏）、食品（调味酱）、化妆品（防晒霜）、护肤品（护手霜）、日用化工（胶水）等行业的包装生产线需要。

技术参数：

生产能力：60~80支/min

灌装量：2~250ml

软管直径：10-55mm

软管长度：50-220mm

灌装精度： $\pm 0.5\%$

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.6MPa

外形尺寸：2270×960×2100（mm）

重量：1250kg

净肤啫喱软管灌装封尾机

ZHDF-160B全自动超高速蓝色草本清痘净肤啫喱软管灌装封尾机

蓝色草本清痘净肤啫喱可洁净毛孔，清除引致痘痘的污垢、残留及油脂，蕴含水杨酸，有效预防痘痘形成。肉桂皮萃取物来自干树皮。蕴含精油成分，同时具舒缓作用及性。姜根萃取中的姜醇具舒缓功效。同时有助吸收多余油脂。

产品特点：ZHDF-160B自动超高速科颜氏蓝色草本清痘净肤啫喱软管灌装封尾机主要用于铝管、塑料管或复合管内填充油膏或粘性流体材料。然后密封管尾。该机采用新型加药泵，配以不锈钢蝶阀，配合螺杆微调装置。测量准确，符合GMP要求。采用PLC程序控制，光电识别装置，定位准确可靠，变频调速，采用福凯深指数传动，好用的封管系统。

技术参数：

管材铝塑复合管

管座数量40处

管径 11~ 50 mm

密封系统机械卷边/热风

给药范围2~300ml

速度100-120管/分钟

电机功率2.3kw

控制速度模式调频

尺寸（长×宽×高）2950×1310×2300 mm

重量3000公斤

ZHY-60YP自动活塞收敛霜膏体灌装封尾机

收敛霜膏体，是一类具有收敛功能的化妆水，一般pH值在5.6-6.5之间。能够抑制油脂分泌，收敛毛孔，软管灌装机，能够吸走肌肤中多余的油脂。除了添加少量润肤保湿剂外，还需要加入收敛剂，此外还可能加入一些皮脂分泌，抑制脂腺肥大，抑制皮脂合成，具有收敛效果和清凉感。

ZHY-60YP自动活塞收敛霜膏体灌装封尾机是专门为收敛霜膏体研发设计的包装设备。传动部分封闭在平台以下，日用品软管灌装机，，农业软管灌装机，无污染；灌装封尾部分安装在平台上半封闭无静电外框可视罩内，易观察、易操作、易保养；不锈钢轻触开关操作板面；斜挂式及直挂式管仓，可任选；弧形扶手装有真空吸附装置，经扶手与压管装置互动后，软管被喂入上管工作站；光电对标工作站，用高精度探头，步进电机等控制软管图案位于正确位置。

技术参数：

灌装容量：1-200ml

灌装速度：30-40瓶/分钟

功率：1KW

电源：3P 380V

压缩空气：4-6Kg/cm²

灌装精度：1%

机器重量：950kg

机器尺寸：2100*1100*1900mm

农业软管灌装机-软管灌装机-中环智能机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。农业软管灌装机-软管灌装机-中环智能机械(查看)是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。