

滨州地理式污水处理设备

产品名称	滨州地理式污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

滨州地理式污水处理设备 污水处理设备特点 (1) 能地进行固液分离, 将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单, 占地面积小, 出水水质好, 一般不须经三级处理即可回用。(2) 可使生物处理单元内生物量维持在高浓度, 使容积负荷大大提高, 同时膜分离的性, 使处理单元水力停留时间大大的缩短, 生物反应器的占地面积相应减少。(3) 由于可防止各种微生物菌群的流失, 有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长, 从而使系统中各种代谢过程顺利进行。(4) 使一些大分子难降解有机物的停留时间变长, 有利于它们的分解。(5) 膜处理技术与其它的过滤分离技术一样, 在长期的运转过程中, 膜作为一种过滤介质堵塞, 膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降, 维持MBR系统的有效使用寿命。(6) MBR技术应用在城市污水处理中, 由于其工艺简单, 操作方便, 可以实现全自动运行管理。滨州地理式污水处理设备 地理式一体化污水处理设备生产价格调试注意事项

任何试验均必须采取必要的安全措施, 防止设备和人身事故。

工作任务不明, 试验设备地点周围环境不熟悉, 试验项目和标准不清楚均不得开展工作。

调试人员使用的电工工具必须绝缘良好, 金属裸露部分尽可能短少, 以免碰触接地或短路。

高压试验时, 试验人员必须分工明确, 试验期间有专人监护, 应设警戒线。 高压试验结束后应对设备进行放电, 对电容量较大的设备如电力电缆更需要进行较长时间的放电, 放电时须先经放电电阻再直接接地。

在电流互感器二次回路上带电工作时应严防开路, 短接时应有的短路端子(或短路片)且必须可靠。

在电压互感器二次回路上带电工作时, 应严防短路, 电压二次回路确认无短路时才可接入电压互感器二次侧。

继电保护的继电器检验要做到先常规检验, 后做整定值的检验, 接线及方法步骤必须按《继电器保护和安全自动装置技术规程》的程序进行, 检验时填好记录, 检验后加铅封。

高压电动机的试验项目按规范进行, 做交流耐压试验一定要在绝缘电阻, 吸收比符合规定后才能进行, 若电动机受潮则需干燥后绝缘电阻值达到规定, 再做交流耐压试验。 电力电缆应按不同电压等级和型号, 采取不同的试验电压标准, 进行试验, 测得的直流泄漏值要符合规范规定。

消池接收来自沉淀池的溢流水。消池内投加次氯酸钠溶液, 杀灭处理后水中残存的大肠杆菌等有有害微生物, 保证出水安全