

二氧化硫、40L、800L

产品名称	二氧化硫、40L、800L
公司名称	湖南远创气体有限公司
价格	60.00/kg
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦工业园C区
联系电话	0731-83278366 18569052610

产品详情

产品名称: 二氧化硫 液体二氧化硫 SO₂其他名称: 亚硫酸酐、亚硫酸酐 ; Sulfur dioxide、Sulfurous oxide、Sul-furous acid anhydride . 分子式: SO₂UN No. UN 23013CAS No. 7446-09-5二氧化硫纯度:99.99%

项目名称		纯度指标
	二氧化硫	99.99
杂质含量 (ppm)	氧气+氮气 (O ₂ +N ₂)	50
	氧硫化碳 (COS)	10
	二氧化碳 (CO ₂)	10
	水 (H ₂ O)	10
	碳氢化合物 (THC)	5

二氧化硫包装说明: 10L高压碳钢瓶10kg/瓶、40LGB5099碳钢瓶45kg/瓶, 此外还有500kg/罐、1吨/罐的包装, SO₂专用阀门QF-10瓶头阀。

二氧化硫产品说明: 液体二氧化硫在常温常压下为具有强烈辛辣窒息性刺激臭的无色气体。不助燃。主要应用于制备H₂SO₄、Na₂S等无机硫化物, 有机物合成, 熏蒸剂, 杀虫剂, 水果蔬菜的保鲜剂, 消毒用杀菌剂极易液化。空气中不燃烧。漂白剂, 造纸工业, 鞣皮, 制冷剂, 石油精炼, 镁的冶炼, 防腐剂, 标准气, 校正气, 在线仪表标准气。

二氧化硫注意事项: 注意事项: 操作二氧化硫时必须穿戴防护服、护目镜、防毒口罩或呼吸器等。工作场所要适当室内通风良好之处, 要与可燃物隔离。潮湿的二氧化硫有强腐蚀性。在室温, 对无水二氧化可用铝、铜、铜合金、镍、通风, 贮气瓶要放在室外或镍合金、铅、铁、铸铁、钢、钼和镁。对潮湿的二氧化硫, 可用不锈钢、耐蚀镍基合金、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯等。发生火灾时可用雾状水、泡沫、砂土灭火。气体泄漏时, 要用排风机排送至水洗塔或与水洗塔相连的通风橱内。