多款人造石、石英石、水晶石、诚招各地代理

产品名称	多款人造石、石英石、水晶石、诚招各地代理
公司名称	山东鑫通人造石机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:760*2440（mm） 比重:121（g/cm3） 抗压强度:3.5（MPa）
公司地址	中国 山东 淄博市 淄博张店
联系电话	86 0533 15866271833 15866271833

产品详情

规格	760*2440（mm）	比重	121（g/cm3）
抗压强度	3.5（MPa）	抗弯强度	12（MPa）
材质	天然石英晶体	产地	中国山东淄博市
光泽度	高	湿水性	中
适用范围	装饰	颜色	黑色、红色、黄色、灰色、绿灰色、绿色、其他、青色、紫红色
硬度	高	杂质	无杂质

人造石

人造石是用非天然的混合物制成的，如树脂、铝石粉等等加碎石黏合剂。人造石（又称"人造大理石"）是一种新型的复合材料，是用不饱和聚脂树脂与填料、颜料混合，加入少量引发剂，经一定的加工程序制成的。在制造过程中配以不同的色料可制成具有色彩艳丽、光泽如玉酷似天然大理石的制品。因其具有无毒性、无放射性、阻燃性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、拼接无缝、任意造型等优点，正逐步成为装修建材市场上的新宠

鑫通人造石机械设备石英石产品介绍：鑫通人造石机械设备有限公司是自主研发的主体设备，采用世界顶尖工艺生产的超硬环保复合石英板材，含有石英颗粒、树脂、矿物颜料和其它添加剂，其中含石英颗粒最高可达93%（石英颗粒是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，表面硬度可高达莫氏7．5），石英石的含硅达９９.９％，精选的石英石经调色和真空高压形成极其紧密的复合体，再经复杂的分切和表面抛光工艺成为石英石，这种石英晶体本身具有晶莹剔透、清亮、色调美观、华贵、硬度高、不变形、不变色、韧性力强、无放射性、耐性酸碱等自然特性，所以石英石广泛应用于高档时尚厨柜台面，星级酒店、医院、商场、机场等公共场所的地面及各种工作台面.

人造石分为国产人造石,进口人造石;又分为:普通人造石,复合亚克力,纯亚克力。

普通人造石质量差,容易渗透,存在二次污染,不易清理;最好的选择是复合亚克力,因为其价格适中,并且不容易渗透,容易护理。接下来让我们看看保养的方法：

1.可以将高温物体直接或长久搁放在人造石台面上吗?

答：不能!直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶、或者其它温度过高的用具等有可能会给人造石表面带来损害。请使用带橡皮脚的锅支座，或在台面上放一块隔热垫。

2.可以将人造石台面作切菜板使用吗?

答：不能!切菜时请垫上切菜板，虽然人造石台面坚实耐用，但这样做亦会留下不美观的划痕且会钝刀口。若不慎留下刀痕，可以根据刀痕的深浅，采用180-400目砂纸轻擦表面，再用百洁布处理一遍。

3.为什么人造石表面应该尽量保持干燥?

答：因为水中含有大量的漂白剂和水垢，停留时间过久后，会使台面颜色变浅，影响美观。若此现象发生，请用600#-1200#水磨砂纸擦拭，抹干后喷上“ 碧丽珠 ”即可。

4.为什么要严防烈性化学品接触人造石表面?

答：人造石具有持久抗伤害能力，但仍需避免与烈性化学品接触，例如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂。不要接触亚甲基氯化物、丙酮(、强酸清洗剂。若不慎与以上物品接触，立即用大量肥皂水冲洗人造石表面。若沾上指甲油请用不含丙酮的清洗剂(如：天那水、酒精)，再用水冲。不要让过重或尖锐物体直接冲击表面：也不要用冷水冲洗后马上再开水烫。

5.怎样除去人造石表面的多数污迹和脏物?

答：用肥皂水或含按氨水成份的清洁剂清洗(如：洗洁精)。

6.怎样除去人造石表面的水垢?

答：用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。

7.怎样去人造石的刀痕、灼痕及刮伤?

答：如果台面光洁度要求是哑光，用400-600目砂纸磨光直到刀痕消失，再用清洁剂和百洁布恢复原状。

如果台面光洁度是镜面，先用800-1200目砂纸磨光，然后使用抛光蜡和羊毛抛光圈以1500-2000rpm低速抛光机抛光，再用干净的棉布清洁台面。细小白痕用食用油和干抹布润湿轻擦表面。

8.人造石台面可以翻新吗?

答：由于不同原因使台面有较多划痕，或由于使用时间较长(1-2年)影响美观。请专业技术人员先用打磨机打磨，再用抛光机抛光。

9.人造石星盆怎样保养?

答：如果使用较长时间，当您觉得很脏时，请将盆加满水(50:50=水：漂白溶液)至少浸泡15-20分钟，然后清洗低部和四周，或用“ 84消毒液 ”(按其使用说明)清洗星盆。

15866271833，欢迎来电洽谈