

## 优质人造石石英石、 80 ( g/cm<sup>3</sup> )

产品名称	优质人造石石英石、 80 ( g/cm <sup>3</sup> )
公司名称	山东鑫通人造石机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:760*2440 ( mm ) 比重:80 ( g/cm <sup>3</sup> ) 抗压强度:4.7 ( MPa )
公司地址	中国 山东 淄博市 淄博张店
联系电话	86 0533 15866271833 15866271833

## 产品详情

规格	760*2440 ( mm )	比重	80 ( g/cm <sup>3</sup> )
抗压强度	4.7 ( MPa )	抗弯强度	5.3 ( MPa )
材质	优等	产地	山东淄博
光泽度	高	品牌	其他
湿水性	中	适用范围	装饰建材家庭
颜色	红色、灰色、绿灰色、绿色、其他、青色	硬度	高
杂质	无		

石英结晶是典型的耐火材料，其熔点高达 1280 度以上，96% 天然石英制成的石英石完全阻燃，不会因接触高温而导致燃烧，也具备人造石等台面无法比拟的耐高温特性

石英石克服了天然石和普通人造石的缺点，色彩丰富的组合又使其具有天然石材的质感和美丽的表面光泽，而且环保无辐射，可以广泛应用于厨房台面、洗脸台、厨卫墙面、餐桌面、茶几面、吧台、楼梯踏步与扶手等领域，是家庭、宾馆、酒店、银行、医院、写字楼等等各大场所装修之首选石材类产品

### 石英石产品说明|人造石产品说明|

#### 石英石人造石产品说明

石英石是一种应用广泛的新兴高档环保型建筑装饰装修材料。工程石具有高强度、美观、可批量重复生产、环保等优点。石英石采用天然石英结晶矿物、天然石英砂、玻璃等作填料，加上7-11%高性能黏结剂，通过特殊压成型。

#### 工程石具备优异的性能

1) 耐刮伤 - 石英石中含高达93%的高纯石英砂含量石晶是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，其表面硬度可

所使有的刀，铲等金属用品。

- 2) 耐污 - 石英石是表里如一，致密无孔的复合材料日常使用的液体物质不会渗透其内部，长时间置于表面的污渍或清洁剂用抹布擦除即可。
- 3) 耐热阻燃 - 天然的石英结晶是典型的耐火材料，其熔点高达1300 以上，93%天然石英制成的工程石完全阻止因高温而造成的凹痕，焦斑等，具备其他材料无法比拟的耐高温特性。
- 4) 便于维护保养 - 石英石不会产生发黄，变色等问题，日常的清洁只须用清水冲洗即可，简单易行，即使经过长时间使用，其表面亦同新装台面一样的亮丽，无需维护和保养。

5) 无毒无辐射 -

石英石采用精选的天然石英结晶矿产或其他矿石，在制造过程中去杂提纯，原料中不含任何可能导致辐射的