

电力电缆保护管 新乡恒久通 生产直销

产品名称	电力电缆保护管 新乡恒久通 生产直销
公司名称	新乡恒久通塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

产品详情

电力保护管在运输、搬运、堆放的时候都有哪些需要注意的呢，它有哪些特点呢，电力保护管型号，下面就让【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

各行业或生产厂家的标准，电力保护管管材在运输、装卸和搬运时要小心轻放，不得受到剧烈撞击。电力保护管管材储存地应平整，堆放整齐，堆放高度不超过1.5m，电力保护管直销商，距离热源不少于5m。不得露天暴晒，电力保护管管材扩口部位应交叉放置，避免挤压变形。电力保护管韧性好，具有优良的抗地层沉降以及抗震性能。常用管材分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。按照国家规定的标准，包括各行业或生产厂家的标准，电力保护管在运输、装卸和搬运时要小心轻放，不得受到剧烈撞击，严禁抛、摔、滚动及烈日暴晒，缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。电力保护管储存地应平整，堆放

整齐，堆放高度不超过1.5m，距离热源不少于5m。不得露天暴晒，如露天堆放应加以遮盖。管材扩口部位应交叉放置，避免挤压变形。电力保护管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。管材较小弯曲半径应 75倍管外径。

【新乡恒久通塑业有限公司】以上为大家讲解的就是关于电力保护管在运输、搬运、堆放的时候的注意事项以及特点的知识，希望可以帮助到大家，欢迎您的咨询，我公司将与各界朋友真诚合作，共创美好未来。

电力保护管施工过程中都有哪些需要注意的事项呢以及传统的“挖槽埋管法”相比有什么不同呢，电力保护管，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电力保护管施工过程中可避免大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。电力保护管与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

【新乡恒久通塑业有限公司】从事各种电力保护管塑胶产品，拥有国内外先进的塑胶管材设备。不断投入的新产品研发，如果您有这方面的需求可以前来咨询我们

电力保护管-联系新乡恒久通-电力保护管直销商由新乡恒久通塑业有限公司提供。新乡恒久通塑业有限公司是一家从事“CPVC电缆保护套管，MPP电缆保护套管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒久通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒久通在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！