

# 阻燃, 耐磨 PBT/ABS/7320 V/ 台湾长春

产品名称	阻燃, 耐磨 PBT/ABS/7320 V/ 台湾长春
公司名称	墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT/ABS 型号:7320 V 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

阻燃, 耐磨 PBT/ABS/7320 V/ 台湾长春

PBT/ABS/7320 V/台湾长春

生产企业: 台湾长春

原料描述部分规格级别玻纤增强, 耐热, 阻燃, 耐磨  
其它 其它  
该料用途

外观颜色

备注说明玻璃纤维增强材料, 20% 抗溶解性 良好的成型性能 良好的电气  
耐化学性良好 耐磨损性良好 耐气候影响性能良好 耐热性, 高  
耐油性能 阻燃性能  
加工条件加工条件

原料技术数据		性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重			ASTM D792, ISO 1183	1.47	g/cm

	收缩率	流动: 1.60 mm	AST M D 955	0.10 -0.4 0	%
		横 向 流 动: 1.60 mm	AST M D 955	0.60 -1.3	%
机 械 性 能	拉 伸 应 力	屈 服	ISO 527- 2	82.0	MP a
		--	AST M D 638	82.0	MP a
	拉 伸 应 变	断 裂	ISO 527- 2	3.5	%
	弯 曲 模 量		AST M D 790, ISO 178	5100	MP a
	弯 曲 强 度		AST M D 790, ISO 178	106	MP a
	悬 壁 梁 缺 口 冲 击 强 度	6. 35m m	AST M D 256	66	J/m
热 性 能	热 变 形 温	1. 8 M Pa, 未 退	AST M D 648, ISO 75-2	163	° C

	度	火	/A		
	熔		D	2	
	融		SC	25	° C
	温				
电	表		AST	1.	o
气	面		M D	0E+	hms
性	电		257,	11	
能	阻		IEC		
	率		6009		
			3		
	体		AST	1.0E	o
	积		M D	+17	hm
	电		257,		· c
	阻		IEC		m
	率		6009		
			3		
	介	2.	AST	24	k
	电	00m	M D		V/m
	强	m	149,		m
	度		IEC		
			6024		
			3-1		
其	U	1.60	U	V	
它	L 阻	mm	L 94	-0	
	燃				
	等				
	级				

阻燃PBT/ABs, 耐磨 PBT/ABS , PBT/AB 7320 V , PBT/ABs台湾长春