

丁晴橡胶粉末 粉末丁腈橡胶

产品名称	丁晴橡胶粉末 粉末丁腈橡胶
公司名称	南平市鑫星摩擦材料有限公司
价格	26666.00/吨
规格参数	分类:粉末丁腈橡胶 型号:6250 原产地:俄罗斯
公司地址	延平区西芹镇洪溪村西岩路口
联系电话	86 0599 8502198 13850911700

产品详情

分类	粉末丁腈橡胶	型号	6250
原产地	俄罗斯	产商	福建鑫星公司

外观：产品为白色粉末

细度：产品通过0.5mm筛孔的量 98%

理化指标：

项目	指标
挥发份，%	n-is 0.8
门尼粘度ml100o1+4	90~140
变色试验	不变色
凝胶含量，%	80

注：n-is型专用于刹车片及其它摩擦材料。

n型树脂增韧剂的主要成份是羧基丁腈橡胶粉。它是在乳状羧基丁腈橡胶胶粒的外球面上接枝含羧基不饱和烃而悬浮成粉的羧基丁腈橡胶。其结构特征为核壳结构，核是弹性体的羧基丁腈橡胶，壳是塑性的羧基不饱和烃聚合物，胶团成蜂窝状，光波可以在胶团内通过，可制聚氯乙烯透明制品。

由于其外壳含极性羧基，因此该产品与极性、非极性树脂均有良好的相容性和可加工性。可以在单螺杆挤出机、密炼机、开炼机等多种加工机械内制备橡塑合金。

n型树脂增韧剂可提高各种树脂的弹性、耐油性、耐低温屈挠性、耐低温缺口冲击、耐压缩永久变形、耐老化、可阻止低分子增塑剂向表面迁移，还可提高聚氯乙烯发泡制品的微孔均匀性，使其密度低而物理性能好。与酚醛树脂并用，可提高其耐冲击性、增大摩擦系数，降低磨耗，从而制成耐冲击振动型的刹车片，特别适用高速列车（400km/h）和轿车刹车片。