

电缆保护管型号 MPP 电力电缆保护套管

产品名称	电缆保护管型号 MPP 电力电缆保护套管
公司名称	新乡恒久通塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

产品详情

电缆保护管的加工温度、时间、压力、视气候状况应作相应调整。那么它在焊接的时候都有哪些注意事项呢，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

加热板表面及管端应经常用酒精清洁，确保加热板表面无油污、水、泥土及杂质。

加热板表面防粘层应不损伤，电缆保护管，进行焊接前，应用干净的抹布擦拭电缆保护管端面的水，杂质和泥土。当待焊接管材端面有水汽时，在加热前，应用加热板烘烤管材端面至水汽完全蒸发为止，然后进行管材加热。

清洁电缆保护管端面时，应有人监督，以防管材合拢挤伤手。

电缆保护管壁厚低于6mm时，一般不采用热熔对接。

操作人员应培训上岗。

【新乡恒久通塑业有限公司】坚持以信誉致上、诚信服务为经营方针，坚持以为客户创造价值为企业宗旨，热忱欢迎国内外客商来我公司考察、指导，竭诚为您提供优良的电缆保护管产品，电缆保护管生产厂家，欢迎您的咨询。

对于电缆保护管想必大家在一些施工工程都能见到，而且它的应用广泛，那么它有哪些特点呢，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

耐腐蚀性强：除少数强氧化剂之外，大多数化学介质无法侵蚀，一般使用环境的酸碱因素不会破坏管道

。

耐冲击性强：由于电缆保护管道基材韧性好，受到外部冲击时，容易回复原型，在地基沉降的情况下也不会裂开。

耐老化性能强：在不受阳光紫外线直射的环境里，管道使用寿命可达50年以上。电缆保护管耐寒性好：一般低温条件下（-30℃）施工时不需采取特殊的保护措施，管材不会冻破或膨胀漏水。

【新乡恒久通塑业有限公司】依靠对电缆保护管塑胶管材多年来的深厚研究，使得产品突出、性能优异，得到了广大客户的一致赞誉与青睐。

电缆保护管分为开挖型和非开挖型，电缆保护管型号，那么它都有哪些优点呢，你知道吗，下面【新乡恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、电缆保护管具有优良的电气绝缘性。

2、MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。

3、电缆保护管抗拉、抗压性能比HDPE高。

4、MPP电力管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。

5、电缆保护管长期使用温度—5 ~ 70 。

【新乡恒久通塑业有限公司】以上内容就是关于电缆保护管的优点的知识，希望对大家有所帮助，如果

您还想了解更多相关信息或者还有疑惑的地方都可以前来咨询。