

供应进口国产PEEK聚醚醚酮纯树脂加纤塑料粒子PEEK模压挤出复合粉板材棒材

产品名称	供应进口国产PEEK聚醚醚酮纯树脂加纤塑料粒子PEEK模压挤出复合粉板材棒材
公司名称	东莞市富欣塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	樟木头镇百果洞南区十七巷10号
联系电话	15013757721

产品详情

PEEK 450G 未增强聚醚醚酮半结晶高强度刚度高延展性注塑挤出

450G 高性能热塑性材料，未增强的聚醚醚酮 (PEEK)，半结晶，用于注塑和挤出的颗粒，标准流动，食品接级，颜色为自然色/米色。用于更高强度和刚度以及高延展性的应用。对腐蚀性环境具有化学抗性，适用于医疗和食品接触应用的灭菌。

特性

：半结晶；高刚性；高强度；好的消毒性；良好的流动性；耐化学品性能，良好；食品接触级；延展性

用途：非特定食品应用，医疗/护理用品外观：米黄色，自然色形式：颗粒

加工方法：挤出，注射成型

PEEK 450CA30 碳纤30%聚醚醚酮耐磨低摩擦系数低热膨胀系抗腐蚀性

450CA30 高性能热塑性材料，30% 碳纤维增强聚醚醚酮 (PEEK)，半结晶，用于注塑和挤出的颗粒，标准流动，食品接触级，黑色。在静态或动态系统中获得更高强度和刚度的应用。优良的耐磨性、低摩擦系数、低热膨胀系数。对腐蚀性环境具有化学抗性。

填料/增强材料：碳纤维增强材料, 30% 填料按重量

特性：半结晶；低摩擦系数；高刚性；高强度；良好的流动性；耐化学品性能，良好；耐磨损性，良好

；食品接级外观：黑色

形式：颗粒

加工方法：挤出、注塑成型

PEEK 450P 未增强聚醚醚酮半结晶挤出复合细粉混料良好流动性

450P 高性能热塑性材料，未增强的聚醚醚酮 (PEEK)，半结晶，用于挤出复合的粗粉，标准流动，食品接触级，颜色自然。

特性：半结晶；良好的流动性；食品接触级

用途：混料

外观：自然色

形式：粉状

加工方法：复合、挤出

PEEK 450GL30 30%玻纤增强聚醚醚酮高强度 低热膨胀系数 抗腐蚀性

450GL30 高性能热塑性材料，30% 玻璃纤维增强聚醚醚酮 (PEEK)，半结晶，用于注塑和挤出的颗粒，标准流动，食品接触级，颜色为自然色/米色。在静态系统中获得更高强度的应用。低热膨胀系数。对腐蚀性环境具有化学抗性，适用于医疗和食品接触应用的灭菌。

填料/增强材料：玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

特性：半结晶；低 CLTE；低摩擦系数；高强度；好的消毒性；耐化学品性能，良好；食品接触级

用途：非特定食品应用，医疗/护理用品

外观：米黄色，自然色形式：颗粒

加工方法：挤出，注射成型

PEEK 450PF未增强聚醚醚酮压缩成型的细粉良好流动性压缩模塑

450PF 高性能热塑性材料，未增强的聚醚醚酮 (PEEK)，半结晶，用于压缩成型的细粉，标准流动，食品接触级，颜色自然。

特性：半结晶；良好的流动性；食品接触的合规性；机构评级；食品接触级

形式：粉状

加工方法：压缩模塑