吉林反应釜油温机 反应釜选型7点参数要求

产品名称	吉林反应釜油温机 反应釜选型7点参数要求
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23200.00/台
规格参数	品牌:南京欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

在反应釜加热控温中,吉林反应釜油温机的作用是通过泵把导热油抽到加热筒再到反应釜夹套或者盘管 里面,再回到油温机加热的过程,这个过程是周而复始的,流动性的,对反应釜物料控温的均匀性相比 直接插加热管式的更高,安全节能性能更高。那化工反应釜怎么配油温机?

那化工反应釜怎么配吉林反应釜油温机?欧能机械厂家建议1T的反应釜配45KW,2T配90KW,200度以上1T配60KW,100度以下1T配24KW。如果是无法确定的情况下,欧能建议您在不同类型的控温方式需要提供的参数:

- 1、提供反应釜的尺寸、反应釜类型、容积、承压、进出口尺寸、安装高度。
- 2、提供物料的是什么(知道原料的比热、比重、特性更好)。
- 3、产品是否冷却,需要控温的下线温度,降温是否需要曲线控温,对降温的速度和时间要求。
- 4、需要控温的上限温度,对控温的产品是否需要曲线控温,对加热的时间要求。
- 5、生产环境的要求,是否需要防水、防尘、防爆。
- 6、对设备使用的传热介质(水、导热油)是否有要求,没有要求厂家会根据提供的温度要求和设备的承压力进行选择。
- 7、控温设备是否需要提供远程控制、485通讯功能。更多的了解,也欢迎来到欧能机械参观。