

麻城市消防材料阻燃检测 燃烧性能等级测试

产品名称	麻城市消防材料阻燃检测 燃烧性能等级测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	消防材料阻燃:燃烧性能等级测试 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

检测项目：防火涂料、新型材料、人造板、防火门窗、保温层、堵漏发泡剂、铺地制品、塑胶制品、橡胶制品、水泥制品、装饰材料、汽车内饰、电线电缆等燃烧性能检测及配方分析

消防材料防火性能检测中心正规可信的实验室检测单位：

检测项目	制品种类	检测等级	样品要求	备注
燃烧性能	平板状建筑材料及制品	A (A1) 级	试件应加工成 43m m × 50mm 圆柱体10 个，厚度不够可以叠 加	金属必须加工好，无 机板材等可以提供30 0mm*300mm 板材2块
		匀质制品A (A2) B1 (B、C)、B2(D)级	1500mm × 1000mm × 厚度 × 3块，1500mm × 500mm × 厚度 × 3 块；	A2级需增加贴面、 涂层、胶水等次要组 分固化后100g，并提 供成分表； 泡沫板可以提供1200 *600mm 样品10块， 墙毯墙布类连续生产 的可提供8m ²
	管状绝热制品	B2(E)级	250mm × 90mm × 厚 度 × 12块 内径 22mm × 1500 mm × 厚度，45根	外径大于300mm，按 照平板状制品加工固 定好

	铺地材料	A1级	试件应加工成 43m 金属必须加工好，无 m × 50mm圆柱体10 极板材等可以提供30 个，厚度不够可以叠 0mm*300mm板材2块 加
		匀质制品	1050mm × 250mm × 方块毯可提供500*50 厚度 × 8块； 0mm样品8块
		A (A2) B1(B、C)、 B2(D、E)级	
	窗帘幕布及织物	B1级，B2级	2m2
	电线电缆套管	B1级，B2级	管长1000mm × 3根
	电气外壳及附件	B1级，B2级	块状400mm × 400mm 实物长度 > 200mm × 4块
	电缆和光缆	单根电缆垂直燃烧性 能	4m 电缆成束燃烧试验具 体咨询计算
耐火性能	防火门、防火窗、防/ 火卷帘 轻质隔墙类垂直建筑/ 构件、防火玻璃非承 重隔墙、镶玻璃构件		1扇（防火门应配门 提供CAD电子版图纸 框及所有五金件） 和委托单位盖章版打 墙板类：3m × 3m（ 印图纸 现场装砌）；板材类 ：3m × 3m（配合轻 钢龙骨、岩棉现场拼 装）；（也可按产品 实际尺寸或工程现场 实际尺寸制作试件） 防火玻璃尺寸：高度 1250mm，宽度 7 50mm，并按要求提 供钢框架
	防火玻璃、夹丝玻璃/		
	住宅厨房、卫生间排/ 气道		全性能：1000mm × 3 根，2000mm × 4根； 耐火性能：2000mm × 1根
	排油烟气防火止回阀/		全性能：12个止回阀 ；耐火性能：3个止 回阀
	钢结构防火涂料 /		超薄型：100kg；薄 型：100kg；厚型：2 00kg