

# 常州环氧富锌底漆质量 环氧富锌底漆厂家发货

产品名称	常州环氧富锌底漆质量 环氧富锌底漆厂家发货
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	14.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 固体含量:77% 附着力:3级
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

## 产品详情

环氧富锌底漆特征：无缝防尘,耐磨防滑,耐酸抗碱,防霉防水,清洁容易,保养简单,外观亮丽,施工简单

环氧富锌底漆早是由于1934年发明,主要是由油料,树脂,颜色,等制成,主要分为装饰性地坪漆,重,耐重载地坪漆等。具有亮丽,真实,美观,耐磨,防水,防腐等特点。

施工准备：

施工材料

主要包括聚合物找平腻子、耐碱玻纤网格布、聚合物抹面腻子、环氧抛光腻子、环氧底漆、氟碳金属漆、配套专用稀释剂、氟碳罩面清漆和描线用氟碳黑漆。

施工技术

(1)基层检查验收

基层应平整密实，无浮砂，无起壳、空鼓。混凝土及抹面层的含水率应在8%以下，pH值小于10，

(2)现场

门窗及地面等应进行遮挡，以免施工时被涂料污染。

(3)人员组成

施工班组应有项目负责人、技术负责人和安全负责人，操作人员须经本工艺施工技术培训，待合格后方可上岗，辅助工应有专人指导。

## 工艺流程

- 1.首先清除基层表面的杂物，反复批刮聚合物找平腻子至基层平整。
- 2.挂耐碱玻纤网格布，目的起抗龟裂作用。
- 3.对基层画分格线，分格尺寸根据建筑物实际情况并考虑门、窗、腰线等因素来确定。
- 4.满刮聚合物抹面腻子，注意操作要点，每遍不宜太厚。满刮抹面腻子工具主要用铝合金尺，不用或少用刮板。
- 5.打磨，用机械或手工工具打磨，再满刮聚合物腻子，方法同上，再打磨。分格缝填补环氧抛光腻子，再打磨，检查后喷环氧漆两遍，干燥后喷面漆两遍。
- 6.对分格缝进行描黑漆处理。
- 7.后罩一遍环氧富锌底漆。