

轻质砖 汪鹏鹏建材经营部 轻质砖队伍

产品名称	轻质砖 汪鹏鹏建材经营部 轻质砖队伍
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

产品详情

轻质砖隔墙是指利用轻质砖或轻质砌块通过粘结剂砌筑形成的用于建筑物隔断的非承重墙体。因其具有重量轻、强度高，而且耐水抗渗、隔音防火、保温隔热、绿色环保、施工快捷，轻质砖批发，多年来受到国家墙改政策的大力支持和市场的广泛认同，已成为新型建筑材料的一个重要组成部分。

实用性：使用轻质砖可增大使用面积，同时由于加气混凝土隔热，保温效果好，在热的夏天，室内温度比采用实心粘土砖低2-3℃，使用空调，降低电量消耗。经济性可以降低基础的造价，减小框架的截面，节约钢筋混凝土能显著节约建筑物的综合造价。设计使用轻质砖比采用实心粘土砖，综合造价可降低5%以上。施工性：轻质砖具有良好的可加工性，轻质砖施工队伍，施工方便简单，由于块大、质轻，可以减轻劳动强度，提高施工效率，缩短建设工期。轻质砖或轻质砌块：指容重较小并具有一定抗压强度的砖或砌块。如：加气混凝土砌块（也称加气砌块、伊通砖）。适用范围：应用于宾馆隔墙、娱乐会所KTV包厢隔墙、办公室隔断等。

加气混凝土砌块和其它混凝土一样是由几种材料组成的。因此，就存在用哪几种材料，每种材料用多少的问题。配料中所采用的各种材料用量的百分比就叫作配合比。对加气混凝土而言，确定一个好的配合比，必须满足下列要求：（1）制品具有良好的使用性能，符合建筑的要求。在诸多性能中，首先是体积密度和抗压强度，同时，也要考虑到制品的耐久性等性能。（2）制品或坯体具有良好的工艺性能，与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性（稠度）、硬化时间以及简捷的工艺流程等。（3）所采用的原材料品种少，来源广泛，轻质砖队伍，价格低廉，无污染或低污染，并尽可能多利用工业废料。加气混凝土的配合比的确定和使用，一般要经过理论配合比的研究试验，生产用基本配合比的确定，并考虑配合比的经济性，计算确定配方。

轻质砖优越性 1、经济性：可以降低基础的造价，减小框架的截面，节约钢筋混凝土能显著节约建筑物的综合造价。设计使用轻质砖比采用实心粘土砖，综合造价可降低5%以上。2、实用性：使用轻质砖可增大使用面积，同时由于加气混凝土隔热，保温效果好，轻质砖，在热的夏天，室内温度比采用实心粘

土砖低2-3 ° C，使用空调，降低电量消耗。3、施工性：轻质砖具有良好的可加工性，施工方便简单，由于块大、质轻，可以减轻劳动强度，提高施工效率，缩短建设工期。

轻质砖-汪鹏鹏建材经营部-轻质砖队伍由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。轻质砖-汪鹏鹏建材经营部-轻质砖队伍是高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪鹏鹏。