

加气砖施工 加气砖 汪鹏鹏建材

产品名称	加气砖施工 加气砖 汪鹏鹏建材
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

产品详情

加气混凝土砌块和其它混凝土一样是由几种材料组成的。因此，就存在用哪几种材料，每种材料用多少的问题。配料中所采用的各种材料用量的百分比就叫作配合比。对加气混凝土而言，确定一个好的配合比，必须满足下列要求：（1）制品具有良好的使用性能，符合建筑的要求。在诸多性能中，首先是体积密度和抗压强度，同时，也要考虑到制品的耐久性等性能。（2）制品或坯体具有良好的工艺性能，与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性（稠度）、硬化时间以及简捷的工艺流程等。（3）所采用的原材料品种少，来源广泛，价格低廉，无污染或低污染，并尽可能多利用工业废料。加气混凝土的配合比的确定和使用，一般要经过理论配合比的研究试验，生产用基本配合比的确定，并考虑配合比的经济性，计算确定配方。

轻体砖砌墙和普通砖砌墙差不多，都是用砂浆抹灰堆砌；注意每隔两层砖需要加入2根与墙等长的钢筋，增加强度。轻体砖又叫“轻体块儿”，一种新型建筑墙体材料，强度高、重量轻是其特点。轻体砖有粘土空心砖，粘土多孔砖，混凝土空心砖，陶粒砖，加气砖施工，膨胀加气混凝土砖等。轻体砖的品种多，加气砖，常用为陶粒空心砖，普通规格为240mm*200mm*200mm。规格为240mm*200mm*100mm。基本不零售，因体积大，需错缝砌筑，小面积墙体无法使用。轻体砖通过减少材料占用体积，增加孔洞和缝隙，提高材料的硬度，实现减轻材料自重的特殊需要。轻体砖的用途非常广泛，可用于非承重结构的多数墙体；具有保温、隔音要求的墙体；框架结构的填充墙等。

加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙，所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5，外墙A5。砂浆强度不低于M5。加气混凝土砌块砌筑前，加气砖厂家，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆，皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度，并在相对砌块上边线间拉准线，加气砖施工团队，依准线砌筑。加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度宜为300mm，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。

加气砖施工-加气砖-汪鹏鹏建材(查看)由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汪鹏鹏建材——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213，联系人：汪鹏鹏。