

景德镇环氧树脂面漆价格 环氧树脂面漆材质

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 景德镇环氧树脂面漆价格 环氧树脂面漆材质 |
| 公司名称 | 山东浩铭化工科技有限公司 |
| 价格 | 15.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:佰丽安 固体含量:77% 附着力:3级 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404 |
| 联系电话 | 18854737312 |

产品详情

一、环氧树脂组成：环氧防腐漆是由环氧树脂、颜填料和助剂组成的工业涂料。

二、特性：该漆附着力强，耐水、耐腐蚀、抗污，漆膜硬度高，施工简单。

三、用途：用于钢结构、机械设备、管道、铸铁、船舱等防腐防锈。

四、涂料参数

名称：环氧防腐漆/环氧树脂漆/环氧面漆；规格：双组份涂料；包装：20公斤/桶；颜色：各色；稀释剂：环氧稀释剂；涂布率：4-5平米/公斤（两遍）；甲乙组分比例=5:1；贮存期：12个月

五、施工参考

- 1、底材表面必须除去尘土、油污、锈蚀和水迹等，施工前表面要清洁干燥
- 2、使用时配漆要严格按标识比例配制，用多少配多少，用环氧稀释剂调整至施工粘度，涂装不少于两道并达到要求厚度
- 3、环氧树脂漆可与环氧底漆、环氧富锌底漆配套使用，涂饰于处理好的钢铁、铝合金等底材上
- 4、成份二易与潮气反应，故成份二的包装桶要保持严密，以免吸潮变质
- 5、该漆含有有机溶剂，应远离火源，隔绝热源
- 6、储存期为一年，过期需经检验合格可继续使用

七、运输贮存

1、产品在运输时应防止雨淋、日光暴晒、避免碰撞，符合交通部门有关规定。

2、产品应存储在阴凉通风环境，防止日光直接照射，隔绝火源。

八、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆施工人员应戴好眼睛、手套、口罩等，避免皮肤接触、避免吸入气雾，现场严禁烟火