## 景德镇环氧树脂面漆价格 环氧树脂面漆材质

产品名称	景德镇环氧树脂面漆价格 环氧树脂面漆材质
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 固体含量:77% 附着力:3级
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

## 产品详情

一环氧树脂组成:环氧防腐漆是由环氧树脂、颜填料和助剂组成的工业涂料。

二、特性:该漆附着力强,耐水、耐腐蚀、抗污,漆膜硬度高,施工简单。

三、用途:用于钢结构、机械设备、管道、铸铁、船舱等防腐防锈。

四、涂料参数

名称:环氧防腐漆/环氧树脂漆/环氧面漆;规格:双组份涂料;包装:20公斤/桶;颜色:各色;稀释剂:环氧稀释剂;涂布率:4-5平米/公斤(两遍):甲乙组分比例=5:1;贮存期:12个月

## 五、施工参考

- 1、底材表面必须除去尘土、油污、锈蚀和水迹等,施工前表面要清洁干燥
- 2、使用时配漆要严格按标识比例配制,用多少配多少,用环氧稀释剂调整至施工粘度,涂装不少于两道 并达到要求厚度
- 3、环氧树脂漆可与环氧底漆、环氧富锌底漆配套使用,涂饰干处理好的钢铁、铝合金等底材上
- 4、成份二易与潮气反应,故成份二的包装桶要保持严密,以免吸潮变质
- 5、该漆含有有机溶剂,应远离火源,隔绝热源
- 6、储存期为一年,过期需经检验合格可继续使用
- 七、运输贮存

- 1、产品在运输时应防止雨淋、日光暴晒、避免碰撞,符合交通部门有关规定。
- 2、产品应存储在阴凉通风环境,防止日光直接照射,隔绝火源。

## 八、安全防护

施工场地应有良好的通风设施,油漆施工人员应戴好眼睛、手套、口罩等,避免皮肤接触、避免吸入气雾,现场严禁烟火