

供应PEI透明纯树脂聚醚酰亚胺加玻纤10-30%耐热高强度PTFE耐磨损PEI粒子板棒材

产品名称	供应PEI透明纯树脂聚醚酰亚胺加玻纤10-30%耐热高强度PTFE耐磨损PEI粒子板棒材
公司名称	东莞市富欣塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	樟木头镇百果洞南区十七巷10号
联系电话	15013757721

产品详情

ULTEM 1000 树脂是一种无定形透明聚醚酰亚胺 (PEI) 塑料，玻璃化转变温度 (Tg) 为 217 ° C。这种固有的阻燃树脂具有 UL94 V0、V2 和 5VA 等级，并且符合 RoHS 标准。ULTEM 1000 树脂是一种未增强的通用等级，具有高耐热性、高强度和模量以及耐高温的广泛耐化学性。

特性：尺寸稳定性良好；低烟度；电镀；毒性低；高刚性；高强度；抗伽马辐射；抗蠕变特性；良好的加工性能；良好粘结性；耐化学品性能，良好；耐热性，高；耐紫外光性能，良好；屏蔽 X 射线；热稳定性，良好；收缩性低；水解稳定；无定形的；阻燃性

用途：3D打印机，复合材料，电动汽车应用，储能，重型运输，物料搬运，铁路应用，房车应用，风能应用，半导体模制化合物，包装，草坪和园林设备，电气/电子应用领域，电气元件，电器用具，电子显示器，纺织应用，个人护理，工业应用，光学应用，航空航天应用，军事应用，汽车的发动机罩下的零件，汽车内部零件，室外应用，体育用品，硬包装，照明应用

ULTEM 2100,2200,2300聚醚酰亚胺 (PEI)，10% -30%玻璃纤维填充，标准流量聚醚酰亚胺 (Tg 217C)。

填料/增强材料：玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量

特性：尺寸稳定性良好；低烟度；毒性低；高刚性；高强度；抗蠕变特性；良好粘结性；耐化学品性能，良好；耐热性，高；热稳定性，良好；收缩性低；水解稳定；通用；无定形的；阻燃性

用途：复合材料，储能，重型运输，物料搬运，风能应用，半导体模制化合物，草坪和园林设备，电气/电子应用领域，电气元件，电器用具，电子显示器，纺织应用，个人护理，工业应用，航空航天应用，建筑应用领域，军事应用，汽车的发动机罩下的零件，汽车内部零件，室外应用，体育用品，硬包装

加工方法：注射成型

LNP LUBRICOMP EL003 化合物基于含有 15% PTFE 的聚醚酰亚胺 (PEI) 树脂。此等级的新增功能包括：耐磨。

填料/增强材料：PTFE, 15% 填料按重量

特性：耐磨损性，良好；耐热性，高用途：草坪和园林设备，电气/电子应用领域，电气元件，电器用具，电子显示器，个人护理，室外应用，体育用品