

东耀金属供应玻璃纤维纱、隐形窗纱、网格布

产品名称	东耀金属供应玻璃纤维纱、隐形窗纱、网格布
公司名称	河北东耀金属制品有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	产地:河北安平 材质:玻纤 品牌:东耀
公司地址	石家庄新华区宁安小区8-5-401室
联系电话	13833854567 13091182666

产品详情

产地	河北安平	材质	玻纤
品牌	东耀	规格	4*4 5*5 6*6 (mm)
用途	耐碱 保温	抗压强度	未知

其主要用途被广泛应用在：1>墙体增强材料上 2>增强水泥制品
3>花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网 4>防水卷材布、沥青屋面防水
5>增强塑料、橡胶制品的骨架材料 6>防火板 7>砂轮基布 8>公路路面用土工格栅
9>建筑用嵌缝带等多方面。

按种类可分为：内墙保温玻纤网格布、外墙保温网格布、grc制品增强网格布、玻纤胶带等四大类。

网格布规格：《内墙保温网格布》网眼尺寸：5x5mm、4x4mm 克重：80g—165g/m²
宽度：1000mm—2000mm 长度：50m—300m 《外墙保温网格布》网眼尺寸：5x5mm、4x4mm
克重：80g—160g/m² 宽度：1000mm—2000mm 长度：50m、100m或200m

颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色 包装：根据客户要求

《grc制品增强网格布》网眼尺寸：8x8mm、10x10mm、12x12mm 克重：约125g/m² 宽度：600mm、900mm、1000mm 长度：50m或100m 颜色：白色（标准）、黄色、绿色或其他颜色

包装：根据客户要求 《玻纤胶带》规格：8x8mm、9x9mm 克重：55g—85g/m² 宽度：25mm-1000mm
长度：10m—150m 颜色：通常为白色 网格布标准：国家现行外墙外保温技术标准（jg149-2003）：玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750n/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于50%，每平方米重量 130克。而jg158-2004玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250n/50 mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量 160克。