

# 耐高温阻燃PPO工厂 东莞市聚源塑胶原料 耐高温阻燃PPO

产品名称	耐高温阻燃PPO工厂 东莞市聚源塑胶原料 耐高温阻燃PPO
公司名称	东莞市聚源塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇塑贵街169号
联系电话	18128578453 18128578453

## 产品详情

MPPO的耐水及耐热水性好，适用于制造水表、水泵。纺织厂用的纱管需耐蒸煮，用MPPO制的纱管使用寿命长。

MPPO的介电常数及介质损耗角正切在工程塑料中为不受温度及周波数影响者，并且耐热性及尺寸稳定性好，适用于电子工业。

由于电子工业及通讯产业的发展，手机、便携式电脑、照相机、摄像机等都需要锂离子电池，因此锂离子电池市场大有发展前景，锂离子电池用有机电解液的包装材料过去用ABS或PC，耐高温阻燃PPO批发，2013年国外开发出电池用的MPPO，其性能优于前两者。

PPO工程塑料可涂性和电气性能，用于做汽车仪表板、散热器格子、扬声器格栅、控制台、保险盒、继电器箱、连接器、轮罩。

PPO工程塑料应用于电子电器工业上广泛用于制造连接器、线圈绕线轴、机械部件护罩、开关继电器、调谐设备、大型电子显示器、可变电容器、蓄电池配件、话筒等零部件。

改性PPO塑料家用电器上用于电视机、摄影机、录象带、录音机、空调机、加温器、电饭煲等零部件。可作复印机、计算机系统，耐高温阻燃PPO供应商，打印机、传真机等外装件和组件。

结晶度与塑件壁厚有关，壁厚冷却慢结晶度高，缩小大，易发生缩孔、气孔，因此模具设计中要留神克制塑件壁厚的克制

结晶性塑料的成型工艺--PPO塑胶原料：1

)冷却时释放出的热量大，要充分冷却，高模温成型时留神冷却时间的克制。

2)熔态与固态时的比重差大，成型缩小大，易发生缩孔、气孔，要留神保压压力的设定

3)模温低时，冷却快，结晶度低，耐高温阻燃PPO，收收缩，透亮度高.结晶度与塑件壁厚有关，塑件壁厚大时冷却慢结晶度高，缩小大，物性好，所以结晶性塑料应按要求必须克制模温.

耐高温阻燃PPO工厂-东莞市聚源塑胶原料-耐高温阻燃PPO由东莞市聚源塑胶原料有限公司提供。东莞市聚源塑胶原料有限公司位于东莞市常平镇塑贵街169号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚源塑胶原料在通用塑料中享有良好的声誉。聚源塑胶原料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚源塑胶原料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。