

# Onick (欧尼卡) NVG-55单筒头盔式微光夜视仪 厂家参数

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | Onick (欧尼卡) NVG-55单筒头盔式微光夜视仪<br>厂家参数      |
| 公司名称 | 武汉市洪山区纽康光学商行                              |
| 价格   | .00/个                                     |
| 规格参数 | 品牌:欧尼卡<br>型号:NVG-55<br>产地:中国              |
| 公司地址 | 武汉市洪山区洪山街马湖村武汉创意天地三、四期创意工坊2号幢3层1号房 (经营场所) |
| 联系电话 | 027-88311367 13317185280                  |

## 产品详情

### Onick (欧尼卡) NVG-55单筒头盔式微光夜视仪 厂家参数

#### 猫头鹰NVG-55单筒微光夜视仪

Onick欧尼卡NVG-55是一种便携式多功能的单筒微光夜视仪。具有体积小，重量轻，分辨率高等优点，备有1倍、3倍、5倍三种倍率物镜，以及一代+、二代、二代+、三代不同级别的增相管可供您选择，Onick欧尼卡NVG-55配有内置式红照明器，坚固而质轻的橡胶装甲结构可保护其内部部件，并配有合格测试的头盔组成，其具有远距观察能力，使得这款简便易用的夜视仪可广泛应用于娱乐和领域，包括划船，娱乐，天文，自然观测和野营。通过使用先进的红外技术和高分辨率的像增强器，Onick欧尼卡NVG-55可在无法通航的微光环境和夜幕环境里，带给你观察体验。

#### 一、产品特性：

高放大倍率，远距离观察

先进的光学系统

高分辨率

精致耐用的材质

内置红外辅助照明器

可靠易操作性强

产品尺寸：140x81x61mm，重量：320g

运用领域：可用于户外探险、野外狩猎、林业、野保等和其他黑暗环境中广泛应用。

## 二、产品参数：

| 像增强器 | 灵敏度            | 分辨率        |
|------|----------------|------------|
| 一代+  | 250-500mA/lm   | 28-32lp/mm |
| 二代   | 500-750mA/lm   | 45-55lp/mm |
| 二代+  | 650-750mA/lm   | 57-64lp/mm |
| 三代   | 1800-2200mA/lm | 72+lp/mm   |

|           |                |                |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 物镜倍率      | 1x             | 3x             | 5x             |
| 物镜系统      | 30mmF/1.1      | 50mmF/1.2      | 80mmF/1.7      |
| 视场角       | 25/60          | 19/63          | 15/62          |
| 视场        | 30             | 18             | 12.5           |
| 调焦范围      | 1.0至无穷远        | 1.5至无穷远        | 1.0至无穷远        |
| 物镜直径      | 24mm           | 44mm           | 50mm           |
| 瞳孔直径      | 6              | 6              | 6              |
| 屈光度       | ±4             | ±4             | ±4             |
| 瞳孔距离      | 15             | 15             | 15             |
| 电池寿命（开IR） | 高达20           | 高达20           | 高达20           |
| 电池寿命（关IR） | 高达60           | 高达60           | 高达60           |
| IR功率      | 25             | 25             | 25             |
| IR波长      | 850            | 850            | 850            |
| IR有效距离    | 25             | 25             | 25             |
| 防水标准      | IPX4           | IPX4           | IPX4           |
| 湿度        | 93             | 93             | 93             |
| 操作温度      | -30 ° to +45 ° | -30 ° to +45 ° | -30 ° to +45 ° |
| 储藏温度      | 0 ° to +60 °   | 0 ° to +60 °   | 0 ° to +60 °   |
| 产品尺寸      | 140x81x61      | 180x80x50      | 200x80x50      |
| 产品重量      | 320g           | 530g           | 613g           |