

连云港拉伸缠绕膜 济南恒泰利诚信经营 拉伸缠绕膜厂家

产品名称	连云港拉伸缠绕膜 济南恒泰利诚信经营 拉伸缠绕膜厂家
公司名称	济南恒泰利包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处催马村路北
联系电话	15806659595 15806659595

产品详情

拉伸膜的主要作用是安定、隐瞒和维护商品，是当前国际上十分常见的一种包装方式，它具有杰出的透明性、缩短性和必定的缩短应力，能够让顾客直接看到被包装了商品，便于顾客选择商品，在生产时它的拉伸率受什么影响呢？

拉伸膜一般不采用纵向拉伸，其拉伸率是受聚合物限制的通过使用共聚物或与一些茂金属PE混合，因为宽广的分子量分布使得它抗张强度比较差，聚合物的结构就会发生改变，这样的极限拉伸率下，从而增强它的性能，拉伸缠绕膜厂家，纵向拉伸可以打开赋予产品透气性能的气孔，这些拉伸膜中充满了碳酸钙和其他矿物质，通过一个冷却辊将其迅速冷却，纵向拉伸之后，然后再进行更大程度的纵向拉伸，这样就可以把聚合物与填充的矿物粒子分开，以达到打开透气孔的效果。

拉伸膜不仅具有方面顾客了解商品的特点而且在各种商品的出售和运送的途中，具有较高的耐穿刺性，可以保护商品，减少在运输过程中的损坏，减少厂家的损失。

如今，拉伸膜已经广泛应用于中国的工业生产中。拉伸膜是保护商品的一个重要的材料。可以毫不夸张地说，如果拉伸膜对包装商品没有可靠的保护作用，那么它作为包装材料就失去了使用价值，在选材上也就失败了。货物上的拉伸膜的保护功能是多种多样的。不同的商品，不同的包装方式，对拉伸膜的保护功能要求的侧重点不同。这里介绍的只是一般需要考虑的一些主要功能。

反面电晕造成的后果是：

1、有可能产生油墨印刷的反粘现象;

2、在镀铝时会发生镀铝层转移，在涂胶时会发生涂胶层转移。防止薄膜反面电晕的主要措施是要调节好电晕处理辊前的橡胶压紧辊的压力，拉伸缠绕膜价格，压紧辊两端压力既要一致且压力大小又要合适。另外，电晕辊和压紧辊必须进行严格的动静平衡试验，拉伸缠绕膜生产厂家，径向跳动要求小于0

.05毫米，目的是保证拉伸缠绕膜平整地进入电晕辊、防止夹入空气，从而避免发生反面电晕的现象。

缠绕膜在使用中需要其有很好的透明度。所以选择了GB/T2410-1980透明塑料透光率和雾度试验方法。国内大部分生产企业也是用此标准来考核的。

为了反映缠绕膜能否在海运或湿度很大的环境中，保护产品不受潮或吸湿等即缠绕后的密封性，按照GB/T1037-1988塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法标准来对其的水蒸汽透过量来进行考核。

注意：拉伸缠绕膜的种类很多，像PE缠绕膜、拉伸缠绕膜、PVC缠绕膜等，各自之间的生产工艺和性能差异比较大。像PE缠绕膜性能中等，连云港拉伸缠绕膜，但胜在环保健康，拉伸缠绕膜机械性能强，适合大包装、远距离运输货物，而PVC缠绕膜为特定场所使用。

连云港拉伸缠绕膜-济南恒泰利诚信经营-拉伸缠绕膜厂家由济南恒泰利包装材料有限公司提供。“缠绕膜,收缩膜,PE土工膜,拉伸膜,拉伸缠绕膜,热收缩膜,”选择济南恒泰利包装材料有限公司，公司位于：山东省济南市市中区党家街道办事处催马村路北，多年来，济南恒泰利坚持为客户提供好的服务，联系人：梁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南恒泰利期待成为您的长期合作伙伴！