

防火玻璃门 武汉防火玻璃 超峰玻璃公司

产品名称	防火玻璃门 武汉防火玻璃 超峰玻璃公司
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谡家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

产品详情

机房防火玻璃隔断种类及特点：随着电子信息技术的飞速发展，机房作为现代办公数控中心，具有不可替代的重要地位，因此，在机房装修或改建工程中，对机房隔断墙的设计和施工都有了更严格的要求，当然根据防火时间限制的要求，一般有90min防火玻璃隔断和120min防火玻璃隔断两种。1、同一防火分区可使用12mm厚单片钢化玻璃进行设计施工，不锈钢玻璃防火门，框架一般采用方钢外包201或304不锈钢材质。2、不同防火区域可选用12mm厚的单片铯钾防火玻璃。

防火玻璃是现代建筑规范要求中，防火玻璃门，为更有效的保障人身和财产安全，在建筑物内设置一定的隔离区域“即将火与烟限制在某一区域，这样就可以防止火灾的进一步破坏和蔓延，以争取更有效的时间，更容易的扑灭火灾。”因此，在防火区域使用防火材料，包括玻璃隔断，都必须承受非常高的温度和热浪冲击。这样就需要有高强度的防火玻璃。高硼硅防火玻璃优良的性能：1.稳定地为防火性能提供根本保障，武汉防火玻璃，耐火时间超过120分钟。具有超高的透明度，在维持建筑的通透感和美观的同时，发生火灾仍能保证人们的视野以便于逃生和救援。2.高强超轻性能重量比普通玻璃轻8%以上，同时具有超高的机械强度。3.良好的光学性能低铁、环保配方，高透光率，中空防火玻璃，可见光透过率92%。4.超高的化学稳定性耐酸、耐碱、抗紫外线，有良好的耐火性。5.无自爆隐患自爆是目前建筑安全玻璃极难克服的一大隐患，高硼硅防火玻璃因为原料及系统中不含镍，所有玻璃成品中无硫化镍结晶，排除了自爆隐患。6.可加工性能高硼硅玻璃在钢化之前可进行切割、磨边、打孔、镀膜等加工。高硼硅玻璃可与其它玻璃一起采用夹胶、合中空、真空等工艺制成综合效能更佳建筑节能防火材料。7.双重安全保障全钢化单片高硼硅防火玻璃，满足防火和安全性能要求。防火玻璃门-武汉防火玻璃-超峰玻璃公司(查看)由武汉市超峰玻璃有限公司提供。武汉市超峰玻璃有限公司位于武汉市江岸区谡家矶街朱家河村特1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超峰在建筑玻璃中享有良好的声誉。超峰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超峰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。