

# WB5T6型350\*7橡胶止水带与塑料止水带的区别

产品名称	WB5T6型350*7橡胶止水带与塑料止水带的区别
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	硬度:61邵尔 拉伸强度:10MPa 扯断伸长率:381%
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

橡胶止水带材质及形状：

橡胶止水带设置在混凝土结构的施工缝或变形缝处，用橡胶材料制作的止水带。也可在结构允许变形范围内起防水作用。通常以氯丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、橡胶、等为主要原料，经塑炼、混炼后压制成型。一般由本体和锚着部分组成。前者位于带条中部，形状有平板状、带管孔状和带曲槽(n形)状等;后者位于二侧，外形为齿形、节肋形或哑铃形。断面形状主要依据使用要求确定。能承受较高的水压和较大的变形，但成本较高。

橡胶止水带与塑料止水带的差别：

橡胶止水带具有弹性强、耐磨和耐撕裂的优点，而且适应变形能力强，和塑料止水带相比，它的伸长率、脆性温度、稳定性等特性都要更好，缺点是硬度和强度等较差。橡胶止水带现在在我国应用得也比较广泛，而且适用范围广，通常一些重要的工程都会选择使用橡胶止水带。这种止水带不仅可以用于工业和民用建筑的地下防水，水利、市政以及其他防水工程变形缝的防水，还可以用于屋面等建筑物、构筑物的变形缝的防水。但有一点需要注意，如果温度高于50尤或者受到强烈的氧化作用，又或者遭到油类等溶剂的腐蚀，就不能使用橡胶止水带。