

# 厂家批发铜管压扁机鑫亿牌快慢速式油压热压机三梁四柱数控液压机

产品名称	厂家批发铜管压扁机鑫亿牌快慢速式油压热压机三梁四柱数控液压机
公司名称	深圳市鑫亿液压设备有限公司
价格	66800.00/台
规格参数	品牌:鑫亿机械 型号:SF106 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环路崇基工业园一区
联系电话	18617189829

## 产品详情

### 厂家批发铜管压扁机鑫亿牌快慢速式油压热压机三梁四柱数控液压机

订货号	SF106	加工定制	是
额定排量	15	额定压力	300KN
型号	XY-SF106	油箱容量	60L
柱数	四柱	规格	30T

厂家批发热压成形机三梁四柱数控液压机快慢速式油压机铜管压扁机本机是为热管行业设计制造的一款高精度成形,整形,折弯一体机,设备外观精美,操作方便快捷,精密CNC加工以保证精度0.01MM,热板采用SK D11模具钢热处理长期使热用,管是一种具有较高导热性能的新型传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到良好的制冷效果。

热管一端为蒸发端,另一端为冷凝端。当热管一端受热时,毛细管中的液体迅速蒸发,蒸气在微小的压力下流向另一端,重新凝结成液体,并释放出热量。液体再依靠毛细力的作用流回蒸发端,如此循环不止。

热量由热管的一端传到另一端,这种循环是快速进行的,热量可以源源不断的传导开来

热管具有较高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、温度可控制等特点。将热管散热器的基板与晶闸管、igbt、igc等大功率电力电子器件的管芯紧密接触,可直接将管芯的热量快速导出。

厂家批发热压成形机三梁四柱数控液压机快慢速式油压机铜管压扁机用途及特点：本机器适用于热管热压成形工艺.本机器的特点是外形美观,结构紧凑,液压控制灵敏,操作简单,可实现手动调整和半自动工作方式。采用按钮集中控制1. 机身采用四柱式结构，结构简单紧凑，便于四面观察。3. 本机液压系统采用液阀集成块控制，以实现工艺要求的循环动作。4. 电气系统采用常规控制，有效地配合液压系统，按照工艺要求发出指令，完成本机工艺循环动作。厂家批发热压成形机三梁四柱数控液压机快慢速式油压机铜管压扁机操作系统：1、压力调节：本机液压系统的系统压力及回程腔压力溢流阀调节，一般系统压力调至10Mpa（100kgf/cm），出厂前已经调节好,用户无需再调节。用户因生产实际需要，需要不同的压力时，再进行适当的调节;顺时间方向旋转为工作压力调大,反之调小.2、功能选择：功能选择是指选择自动、手动，按电控箱面板上的按钮可实现上述功能；急停：操作面板中间位置设有红色蘑菇头按钮为急停按钮。

数控油压热压机主要技术参数：

项目	单位	规格
主缸公称压力	KN	300
行程	mm	300
开口高度	mm	300
工作台有效尺寸	mm	300(左右)*300(前后)
工作运动速度	mm/s	150/25
液压系统压力	Mpa	15
电机功率	KW	3.75
电机转速	rpm	1460
使用液压油	L-HM68#液压油	
机器外形尺寸	mm	1000(左右) mm
970(前后)	mm	2100(高度)