

# 脱硝氨水蒸发器公司 江苏脱硝氨水蒸发器 科尔能源

产品名称	脱硝氨水蒸发器公司 江苏脱硝氨水蒸发器 科尔能源
公司名称	科尔(天津)能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑产业园区榕苑路4号天发科技园1号楼1门801室
联系电话	15802287781 15802287781

## 产品详情

氨气空气混合器步骤简单，结构紧凑。实用性强，无需维护

氨气空气混合器步骤简单，结构紧凑。实用性强，无需维护。

订购说明:

- 1.用户采用法兰标准时，应注明法兰标准及其静态混合器的工作物质和工作温度。
- 2.如果是带夹套的产品，请说明设计方案的主要参数，如管程(容器内)和夹头内的压力。
- 3.根据本模板以外的规格、型号，我们可以根据客户的加工工艺要求，进行设计方案，制造静态混合器。即使是细微的事情，脱硝氨水蒸发器设计，我们也会以至美的态度给你处理。

氨气空气混合器管道吹扫试压的目的

氨气空气混合器管道吹扫试压的目的是清除脱硫喷射器道内残留的杂物，检查安装的氨气空气混合器管道系统的强度和严密性是否符合设计要求，测试管道支座和基础，确保正常

运行。

为保证氨气空气混合器管道系统的清洁，在安装氨气空气混合器管道前，应清除内部杂物。试压合格后，还应进行吹扫或清洗(以下简称吹扫)，清除脱硫喷射器管道内残留的铁屑、铁锈、焊渣、灰尘、水分等污物。吹扫方式应根据氨气空气混合器管道的使用要求、工作介质和氨气空气混合器管道内表面的污垢程度确定。

氨水蒸发器通过低压饱和蒸汽冷凝释放潜热对氨水进行加热蒸发，蒸汽通过管道进入蒸发器壳程，冷凝、放热、降温，脱硝氨水蒸发器公司，与管程内的氨水进行换热，氨水吸热、升温、蒸发，变成氨气混合气，出蒸发器后送至SCR反应器，蒸汽冷凝水经过疏水后排放。

氨水蒸汽蒸发器本体：设计有下部蒸发器区和上部缓冲区，蒸发器区完成氨水换热、蒸发，内部设置有列管式换热管；缓冲区对氨气混合气起到稳压、缓冲作用，并对冷凝液进行导流回收。

主要控制点：蒸发器出口氨气混合气压力、温度，江苏脱硝氨水蒸发器，蒸发器氨水液位、氨水温度、压力等。调节进口低压饱和蒸汽的投加量，控制出口氨气混合气压力及温度；调节进口氨水投加量，控制蒸发器内氨水液位恒定，保证蒸发器有足够的蒸发面积。

脱硝氨水蒸发器公司-江苏脱硝氨水蒸发器-科尔能源(查看)由科尔(天津)能源科技有限公司提供。脱硝氨水蒸发器公司-江苏脱硝氨水蒸发器-科尔能源(查看)是科尔(天津)能源科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。