

高亮夜光涂料-夜光漆-蓄能发光涂料-荧光涂料-美太莱自发光涂料-双组份速凝

产品名称	高亮夜光涂料-夜光漆-蓄能发光涂料-荧光涂料-美太莱自发光涂料-双组份速凝
公司名称	四川恩西爱塑胶有限公司
价格	220.00/kg
规格参数	美太莱:美太莱自发光涂料
公司地址	南充市嘉陵区创业小镇B座2层12号附1号
联系电话	15828367515 15828367515

产品详情

产品参数：

产品属性：液体颜色：黄绿、蓝绿、天蓝.....多色可选产品规格：1KG/5KG/25KG储存条件：常温阴凉通风处保质期：24个月

产品特点：

高亮度，发光时长10-12小时，耐磨性能较好，使用寿命5-10年左右
快干型，常温施工，颜色鲜艳，多色可选，施工难度较高，绿色环保。

适用场景：

园林景观、星光路面、城市道路、荧光标线等需大面积施工的场所。

施工方式：

刷涂/滚涂/喷涂(喷涂需定制)

施工工具：

施工步骤

一、基面清洁：

施工前清洁基面，保持基面干净干燥。

二、底漆施工

使用白色底漆打底，等待底漆干燥。

三、自发光涂料施工

将A组份与B组份按1:1比例分别倒入双组份标线机储料罐中施工，施工时让涂料均匀覆盖在基面上，控制涂料厚度在0.7-2mm左右，效果较好。

四、施工验收

施工完成后等待涂料完全干燥，一般施工30分钟后即可投入使用。

五、其他施工方法

其他施工方法与双组份道路标线施工方法相同。

施工注意事项

- 1、施工温度5-35℃，请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则影响涂料附着力。
- 2、如遇涂料沉淀，搅拌均匀后不影响使用。
- 3、施工时控制涂料用量，保证一遍成型。
- 4、施工完成后尽快清洗设备，以免设备内涂料干燥固化。
- 5、如眼睛接触、立即用清水冲洗15分钟。如皮肤接触，立即用肥皂或清水清洗。如食入，请立即就医。