

分布式彩钢瓦光伏支架

产品名称	分布式彩钢瓦光伏支架
公司名称	江阴博恒新能源材料有限公司
价格	.13/W
规格参数	材质:6005-T5 表面处理:阳极氧化AA15um 韦氏硬度:硬度： 13HW
公司地址	江阴市华士镇工业园区：田庄巷72号
联系电话	0510-86239339 18261502555

产品详情

江阴博恒新能源材料有限公司专注于太阳能光伏支架的设计与开发，致力于提供完善的太阳能光伏发电安装系统，为各大太阳能企业提供完备的配套服务，产品适用于安装各种规格型号的太阳能组件以及太阳能发电并网系统，广泛应用于住宅屋顶，工厂屋顶和地面，满足不同功率发电需求，结构简洁，设计先进，安装方便，稳定可靠。彩钢瓦屋顶系统适合于厂房或仓库等大面积的彩钢瓦屋顶，采用铝制或不锈钢夹块将系统固定在屋面上。先进的设计，使整个系统的零件种类减少，安装简单快速。可用于安装任意规格太阳能多晶硅组件及薄膜组件。

产品特点： 1. 根据不同彩钢瓦类型，特别设计了多种不同的夹持组件 2. 零部件种类少，便于安装 3. 采用高强度铝合金及不锈钢，使用寿命20年以上 4. 安装快捷 应用广泛 组合方便 定制加工 10年保证 较高寿命

技术参数：安装地点：彩钢瓦屋面 安装角度：可根据安装地点条件设计 抗风强度：33m/s（12级风） 抗雪：0.85kn/m² 风压：1.1KN/m² 组件排列：横向或竖向 组件尺寸：任意 组件类别：带边框或者不带边框 支撑轨道：铝合金 6005-T5 表面阳极氧化处理，韦氏硬度 13HW 零件材料：高强度铝合金Al6005-T5表面阳极氧化处理，韦氏硬度 13HW和不锈钢304紧固件 支架颜色：自然 保证质量：10年 使用寿命：25年