

# DN-AP06 超低噪声放大器

产品名称	DN-AP06 超低噪声放大器
公司名称	东方微电科技（武汉）有限公司
价格	.00/个
规格参数	供电电压范围: $\pm 5V \sim \pm 12V$ 电压增益: 固定46dB, 200倍 电压增益频率: 通带内 $\pm 0.5dB$
公司地址	武汉市东湖开发区东信路数码港E幢二层2256、2266-79室（注册地址）
联系电话	18038827762

## 产品详情

### 产品描述

超低噪声放大器DN-AP系列是性能优异的测量微小信号的低噪声放大器，提供固定增益。

根据频带、输入形式、输入阻抗不同，本系列分为多种型号可供选用。

### 特点

噪声指标优异

高质量放大微小电压信号

测量以前未能测量或希望测量级别的信号

### 应用

自动测量 通用低频放大器

工业传感器 前置放大器，探测器

集成的测量系统

### 产品参数

输入部分	输入耦合	DC耦合
	频率	DC245kHz
	输入形式	单端输入
	输入阻抗	>10M
	输入换算电压噪声密度	0.55nV Hz以下@50kHz 0.6nV Hz以下@1kHz
输出部分	输入连接器	BNC
	输出形式	直流耦合，平衡输出（差分输出）
	输出电压	±10V
放大器部分	输出连接器	航空接插件（3芯）
	电压增益	固定46dB, 200倍
一般事项	电压增益频率特性	通带内 ±0.5dB
	供电电压范围	±5V~±12V
	使用温度	0 ° C 60 ° C