

# 华为TP482000B组合式电源柜48V高频通信电源 华为

产品名称	华为TP482000B组合式电源柜48V高频通信电源 华为
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200B 规格:48V2000A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

华为TP482000B组合式电源柜48V高频通信电源 华为

产品特点

场景灵活

支持防静电地板安装、水泥地面安装

支持线缆利旧的搬迁改造

交流输入电压范围宽

输入电压工作范围：85V AC ~ 300V AC（相电压，176V AC以下降额输出）

完善的蓄电池管理

可对铅酸、富液等蓄电池进行有效管理，延长蓄电池寿命。

高密度

整流模块密度高达42.7W/inch<sup>3</sup>

TP482000B单柜容量可达144kW

TP481200B单柜容量可达72kW

## 高效率

整流模块效率高可达到96%。

## 自主均流

整流模块采用先进的数字化均流技术，无需监控模块调控，整流模块间可以自动均流，均流不平衡度小于 $\pm 5\%$ 。

## 智能休眠

系统电源可根据负载功率大小等条件，自动休眠整流模块，节能减排、提高可靠性。

## 实时监控

监控单元实时监控系统的运行参数，分析运行状态，并及时对故障上报告警。

## 灵活接入网管

可通过SNMP、HTTPS、电总等多种协议，与动环网管、NetEco网管或其他各种网管通信，组网灵活。可实现远程管理，能够检测和控制电源系统的运行状态，及时处理故障告警，无需人员值守。

## 易操作

MDU大屏显示，全触屏操作，支持快速查看系统信息。

本地LCD显示，并提供4个按键操作，支持全场景系统设置。

## 故障隔离

整流模块具有故障隔离特性，单模块故障自动退出母线，不会影响其他模块工作。

## 易维护

整流模块支持热插拔，简化安装操作，减少维护的时间，节省运营成本。

## 高防护

内置直流防雷保护单元，防雷规格为差模10kA/共模20kA，8/20 $\mu$ s

内置交流防雷保护单元，防雷规格为20kA标称雷击放电电流，40kA雷击放电电流，8/20 $\mu$ s

整流模块内置5kA防护能力、6kV防护能力

信号端口满足对地差模0.5kV/共模1kV要求

## 高可靠性

产品设计寿命10年，MTBF 50万小时，整机年失效率 1%

