

针焰试验仪 针焰灼热丝测试仪，标准

产品名称	针焰试验仪 针焰灼热丝测试仪，标准
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	25888.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-92B 火焰高度:12mm ± 1mm 货期:现货
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

针焰试验仪是全不锈钢板加喷涂外箱；采用目前先进的嵌入式计算机控制，做到全智能化控制方式，真正实现网络化及远程控制；和上位机的通讯方式（无线Wi-Fi，蓝牙及RS232）可先；有5.7（4：3），6.4（4：3），7.0（16：9）TFT真彩色液晶可选配；可做到客户的人性化操作界面的升级，真正达到国际比对结果。

针焰试验仪是依据 IEC 60695-2-2：1991(第二版)、IEC 60695-2-2 的第1号修改单(1994-03)、GB 5169、GB 4706、GB 7000.1-2007、标准规定的模拟试验项目。针焰试验是用规定尺寸（0.9mm）的针状燃烧器，通以特定燃气（丁烷或丙烷），以45°角定时定向施燃试品，视试品及引燃铺垫层是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。针焰试验仪适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

性能参数：

控制方式	采用目前先进的嵌入式计算机控制，做到全智能化控制方式
显示方式	真彩色液晶显示，可做到客户的人性化操作界面的升级
通讯方式	无线Wi-Fi，蓝牙及RS232；可在GPS导航，智能手机等设备上操作控制本机
施燃气体	95% 丁烷气(基准气)，也可使用丙烷气
燃火焰温梯度	100 ± 2 ~ 700 ± 3（室温 ~ 999），23.5s ± 1.0s(1s ~ 999.9s)
火焰高度	12mm ± 1mm(可调节)

燃烧器角度	可垂直(调节和测量火焰高度时)和倾斜45°(试验时)
针状燃烧器	不锈钢,内孔 0.5mm ± 0.1mm,外径 0.9mm,长 35mm
试验空间	0.3m ³ ,背景黑色
温度传感器	K型 0.5mm 绝缘式铠装电偶,铠装套耐热1100
外形尺寸	宽 1120mm × 深 520mm × 高 1250mm,排气孔 100mm;
试验电源	220V 0.5kVA