

供应室内钢结构防火涂料薄型超薄型

产品名称	供应室内钢结构防火涂料薄型超薄型
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:晖安 储存要求:阴凉干燥处 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

产品详情

供应室内钢结构防火涂料薄型超薄型

钢结构防火涂料

适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑及地下工程封堵各种贯穿物，如电缆、油管、风管、气管及金属管道等穿过隔强或隔层时形成的各种电缆桥架的防火分隔，具有防火功能，特别应用在较小的电缆贯穿孔洞、缝隙及其它阻火堵料不宜封堵的异型孔洞和更换电缆较为频繁的场所。

防火涂料使用方法及用料计算---该堵料在施工时先根据需要封堵孔洞的大小，估算堵料的用量，然后把堵料放入容器内按1 0.6-0.7的比例加入清水搅拌成糊状立即使用，如用量较大时，通常分数次完成。每次搅拌量在5公斤左右。对较大的孔洞封堵时，可适量的钢筋以增加期强度，封堵厚度根据需要确定，一般不少于15厘米。填充孔洞体积1m³。需要该堵料1.3吨。

有机与防火涂料匹配施工---对大面积的洞穴工程，以需经常拆卸的，可选用此办法。一些细小的缝隙，使用有机堵料极易达到施工目的，但对于大面积的洞穴，由于它柔软，无法定型，很难达到施工要求，所以对大洞穴的施工必须使用有机与无机堵料匹配的施工方法。也可使用无机堵料，阻火包单独或联合施工。

本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度。松木本身质轻，木质较软，多用于基础板制作，比如木龙骨、大芯板木芯就多由松木制作。为了保障施工人员的人身安全，钢结构防火涂料施工在安全方面需注意，对施工人员作如下要求：

- 1、防火涂料喷涂作业应由经过培训合格的操作人员施工，在作业前，应检查操作人员是否有相关培训证，参加施工工人要熟知本工种的安全操作规程。
- 2、想在隧道防火涂料行业中取得更大的进步，做事情必须积极、主动，胆子要大，心要细，敢闯敢干才能做出要业绩。

1、防火漆也可称为油性防火涂料，即属于防火涂料的类别，防火涂料不仅包括防火涂料，还包括装饰防火涂料、电缆防火涂料、钢结构防火涂料、预应力混凝土地板防火涂料等。

2、防火漆的组成与防火涂料的组成不一样.防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等材料制成的阻燃涂料。防火涂料由基材(即成膜材料)、颜料、常用涂料助剂、阻燃剂和分散介质组成。除阻燃剂外，其他涂料组分在涂料中的作用与普通涂料相同，但有些涂料在性能和用量方面有特殊要求。