## 邵阳枪弹库门厂家 防爆门锁具GB17565-2007

产品名称	邵阳枪弹库门厂家 防爆门锁具GB17565-2007		
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司		
价格	4700.00/个		
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号规格:FAM-J-BQSM01		
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋		
联系电话	0755-29586880 13510428795		

## 产品详情

枪弹库双锁防爆门、兵器室防护门:1.外观: 表面静电粉末喷塑及转印,美观牢固耐久,提供各 种颜色可供选择; 门框、门扇构件表面平整光洁,无明显凹痕和机械损伤;2.板材及材质: 板材材质选用冷轧钢板; 板材厚度:门框选用 2.0mm冷轧钢板;门板 采用宝钢冷轧钢板,板材 厚度 2mm,内填充高 度有机物。 3.主要技术参数: 甲级,门扇厚度 70mm;门扇预留联接分 离式联动 机械锁、联动结构。机械钥匙锁可单独开门。 门框的宽度、高度均符合 GB/T5824《建 筑门窗洞 口尺寸系列》的规定;单门 2.1mm\*0.9mm 外形尺寸:无; 防盗性能:通过国家规定 的破坏性能试验、软冲 击性能试验以及门铰链与门扇连接强度试验,通过外观尺寸检查、表面处理 检查、间隙检查、尺寸测量等各项检测,安全等级达到GB17565, 2007。 库门结构:库门包 括门体、门框、组合锁、门栓 开合机构;库门门体和上面、左右之间的间隙不大 于 2.5mm,与底 部之间的间隙不大于 5mm, 且应不 能通过该间隙直视库内。四向门栓,采用。30mm 实心门栓,左 右两侧面各 4 个门栓,上、下面各 2 个门栓,伸出长度为 40mm,门铰链全钢门铰链。 锁传动具有四向锁栓,采用不锈钢实心圆 盘。传动机构灵活,门铰链除能支撑门扇的重量外, 还能 进行调节,以保证门扇与门框之间的间隙符合 设计要求。在不大于 147N 的外力作用下,门扇可 灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活,手动暗掣 在受到不大于 30N 的力作用下,即可将门扇锁 住或 打开。 4.锁具: 采用联控电机锁+指纹锁联网联控开启;应急状态下可用机械钥匙锁可单 驱动方式:电机离合器驱动; 工作电压: DC 5-6V; 功能:门磁信号、主锁舌信 独开门。 号、锁芯转动信号、电机控制。