

全斜接缝硅钢片剪切机 剪板机

产品名称	全斜接缝硅钢片剪切机 剪板机
公司名称	上海通力电工设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:通力 型号:YXJ-3
公司地址	上海宝山上海奉贤区南奉公路4828号
联系电话	86-02133616633 18601781313

产品详情

类型	剪板机	品牌	通力
型号	YXJ-3	主电机功率	3 (kw)
控制形式	数控	产品类型	全新
是否库存	是		

yxj-3 全斜接缝硅钢片全自动剪切机，主要用于sl9、s9等系列变压器铁芯的剪切。剪切线主要有开卷机、缓冲坑、送料装置、固定剪床、移动剪床、中机床、机械手、承料台、液压站、电器控制箱及各种导向定位装置所组成。剪切线的剪切，机械手运动及送料台的升降均采用液压传动，结构紧凑、噪音小、运动平稳，2台剪床采用滚珠导柱，保证刃口的间隙精度。开卷机采用交流变频调速，可手动。工作时通过设在缓冲坑内的红外线检测系统，可自动调节，与剪切速度同步。送料装置也采用交流变频调速，可满足高速送料、急停、慢速抵达定位块，完成剪切。送料机械手的吸料装置采用电磁形式，动作迅速、可靠、灵敏。电器系统控制部分采用pc编程控制。剪切线的总控制台置于剪切线的中部，能方便地对剪切线中各单机控制和调整。剪切线出厂随机配用的硬质合金刀具，剪切毛刺不大于0.03毫米，，刃磨时应削大平面；安装时，无需调整间隙。

主要技术参数：	
剪切片宽：	40 ~ 400mm
剪切片长：	中段（340mm ~ 1850mm）+ 片宽 后段（480mm ~ 2000mm）- 片宽
剪切片厚：	0.23 ~ 0.35mm
剪切速度：	12 ~ 16次/分钟（剪切次数 x2等于片数）
送料速度：	60.4米/分钟
承料台料高：	不大于200mm
剪切角度：	45 °
剪切毛刺：	0.03mm

电器系统控制部份采用pc编程控制（采用三菱pc编程控制）	
开卷、送料采用交流变频调速	
刀具材料为：	硬质合金刀片
开卷机卷筒的涨缩范围：	φ450 ~ φ520mm
料卷内孔直径：	480 ~ 500mm
料卷外圆直径：	不大于 1000mm
料卷重量：	不大于1500kg
设备总重量：	5.5t
电机总功率：	6.35kw
剪切线外形尺寸（长、宽、高）：	8000mm × 2500mm × 1800mm