

环保污水处理设备，气浮设备，溶气气浮设备配件

产品名称	环保污水处理设备，气浮设备，溶气气浮设备配件
公司名称	上海申环环保工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:2 - 30 (m3/h) 品牌:JN 型号:JN-W
公司地址	上海市金山区朱行镇开乐大街131号
联系电话	13817276080

产品详情

处理污水量	2 - 30 (m3/h)	品牌	JN
型号	JN-W	出水管口径	150 (mm)
进水管口径	50 (mm)	水泵功率	0.75 (kw)

提供各类气浮设备装置的溶气系统装置，为更好提供溶气出水系统和分离更微小气泡，提供帮助和咨询服务。

形式：一体化装置（溶气泵）和加压系列

规格：sst-100-1000系列和溶气罐直径300-800mm的系统

复合式气浮装置

一、气浮原理 气浮法净水是当前国际上新的水处理方法之一，它的工作原理是在压力状况下，将大量空气溶于作为工作介质，通过释放器骤然减压快速释放，产生大量微细气泡。微细气泡与混凝反应废水中的凝聚物粘附而使污染物从水中分离出去，达到净水的目的。

二、jn型气浮装置主要特点 jn型自动组合式气浮装置集反应池、气浮池、加药设备、溶气水泵、空压机、污水
处理效率高、上地省、操作简单等优点。相比于同类产品。三、本设备的最大特征是：（1）
采用的溶气系统为我公司最新设计的新型溶气系统，结构巧妙，体积小，溶气量高，提高了溶气效率缩短了停
释放器，不易堵塞，释气完善，气泡一般在30mm以下。（3）采用新型的高效栅条反应结构，絮凝效果好，动

本设备带自动控制箱，调试好后，正常运行不需专人管理，可达到完全自动化程度。（5）
适当调整原废水ph值，只需接上进出水等管口，即可投入使用，不需特制基础。

四、适用范围及处理效果qh型全自动组合式气浮装置是我公司多年成功产品；可广泛用于河道治理、造纸、印染处理。1、造纸废水的纤维回收率可达到95%左右，cod去除率在85%以上，清水完全可以回用。2、印染废水的cod去除率90%，bod5，去除率50%左右。3、炼油废水的油脂，可降至10mg/l以下，废水能达到澄清程度。4、食品、屠宰废水的cod去除率94%以上。5、电镀废水处理，当铬、锌、铜、镍铅等含量在50ppm以下时，去除率均可达90%以上。6、大流量废水有较大幅度去除。7、生活饮用水及工业用水浊度可净化到5度以下，同时对色度耗氧量降低有良好的效果。8、污泥含水率降低，也可用于剩余活性污泥的浓缩，经气浮后活性污泥的含水率可降至97%左右。

各类工业废水处理零排放

工业废水达标排放/一个电话上门取水样、免费提供设计

催化氧化、气浮系列、多段生化、专业成套设备

编制【环境评价】代客申报/电话：021-5086561513817276080

处理污水量	2 - 50 (m3/h)	品牌	jn
曝气机功率	设计 (w)	空气量	设计 (m3/min)
流量计规格	2-100 (m3/h)	进水管口径	50 - 80 (mm)
出水管口径	100 - 150 (mm)	外形尺寸	现场设计 (cm)
型号	jn--xl	水泵功率	0.75-2.2 (w)