

气浮设备，机械气浮设备，涡凹气浮设备水处理工程

产品名称	气浮设备，机械气浮设备，涡凹气浮设备水处理工程
公司名称	上海申环环保工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:1 (m3/h) 品牌:JR 型号:JR
公司地址	上海市金山区朱行镇开乐大街131号
联系电话	13817276080

产品详情

处理污水量	1 (m3/h)	品牌	JR
型号	JR		

浅层气浮操作说明

- 1、开机前先检查管路及电器的安装情况及电机的正反转。
- 2、先把气浮池内装满水，使溶气水泵能正常工作。在开机前先把溶气泵打开，一般溶气水的压力调节在0.3 ~ 0.35mpa。
- 3、在开污水泵前先把聚凝剂的药液调制好，先开加药泵，再开污水泵，调节好加药及污水的流量。
- 4、在污水及溶气水都调节正常后，把气浮的行走调好，行走速度控制在2 ~ 4m/min。
- 5、当浮渣达到一定厚度后，开启括渣装置，一般刮渣速度为5 ~ 10转/分钟，同时调节好刮渣的液位，以保证能把浮渣一次性刮净。
- 6、定期检查减速机内的油位，一般每个月检查一次并补冲一下润滑油，每半年更换一次机油，以确保设备能正常运行。
- 7、加药反应时间(絮凝反应)一般不少于3分钟，溶气水与污水的反应时间不少于30秒，缓冲箱停留时间不小于1分钟。

