

常州打水井,农家乐打井 , 鱼塘补水井

产品名称	常州打水井,农家乐打井 , 鱼塘补水井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室 (注册地址)
联系电话	18550432778

产品详情

常州打水井

钻机开钻毛孔直径约为600mm，下放井壁管直径为360mm，抽水泵功率7.5-36KW潜水多级深井泵，井壁管规格为360mm × 6mm × 4000mm的钢混预制优质管材一般在几十米到一二百米左右)。壁管周围全部用较粗黄沙封填，井口上面可封平使地面恢复原貌。这种规格深井开钻需施工单位必须提供电源（三相）、水源、黄沙（规格粗无泥浆）及排泥浆水渠道，开钻时间一般为1-2天左右基本完工。一开钻达硬地层后，即下套管固表层，待固井水泥凝固后再继续钻进，3进抵目的层的钻进，表层固好后，就使用较一开小一定尺寸的钻头向地层深部钻进(简称“二开”)。这时一般需要进行地质资料的连续录取并在需要的时候或需要的井段对有关的地质资料进行加密录。随填随测，所填入料的数量及深度与设计量、深度相符。封井:为截断上层被污染的水层，按设计要求在适当深度填入优质料土，适宜段用粘土做成球块状，大小为20-30mm，且在半干（硬塑或可塑）状态下填入，止水厚度不得小于5米。洗井:根据GB5994.6的要求:洗井及时。该井采用拉孔和空压机反冲、正掏联合洗井法，已达到量和含沙量的要求。洗井后进行抽水试验，确定该井量、含沙量。抽水试验后期取水样进行水质分析。地层崩塌在成井中或水井涌砂未及时处理情况下易呈现上部崩塌，从而封闭原有的含水层。挑选适合的井型水源井的井型分为:深井、大口井、对口抽式井(洋井)及管井等。