

四冲程8KW车载汽油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 四冲程8KW车载汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:B-8GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

四冲程8KW车载汽油发电机从而产生电能满足正常对电源的需求。所以发电机组的性能跟燃烧息息相关。如果将发电机组的燃烧消耗率达到高来帮助使用发电机组的单位或者企业来降低发电成本，成为了广大客户大的一位和关心的问题。

- 起动机每次运转不越30s，再次起动的的时间距离为2min；
- 启动后15s内光滑油压力应到达70KPa，否则立刻检查油面；
- 启动后怠速3-5min才干加负荷，否则轴瓦会呈现霎时供油缺乏；
- 怠速不能越10min，否则会呈现熄灭室积炭、大泽动力发起机增压器漏油等不良现象；
- 发起机水温不要低于60，否则燃油会进入机油而毁坏光滑，可用空车加速来使水温升高。

四冲程8KW车载汽油发电机

欧洲狮8kw数码变频发电机

型号B-8GDI

发电机参数：

额定功率(KW)：8kw

备用功率(KW)：8.2kw

额定频率 (HZ) : 50

额定电压 (V) : 220V

发电机类型 : 数码变频发电机

功率因素 : 0.8/1.0

相数 : 单相

发动机参数 :

发动机型号 : 420D-VI

启动方式 : 电启动

燃油类型 : 90号以上汽油

机油型号 : SF级汽机油 袭击15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 : 单缸、四冲程、风冷、发动机

绝缘等级 : F级

工作时间 : 5.5-8H

油耗 : 395g/kw.h

油箱容积 (L) : 23L

机油容量 ; 1.1L

整机参数 :

噪音db/7M : 59-65

长宽高 (mm) : 695*641*643

净重 (kg) : 76kg

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准